Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hub-przemyslowy-kompaktowy-4-portowy-usb-3-2-gen1-5gbit-s-2x-usb-a-2x-usb-c-host-usb-c-porty-pr-p-415148.html



HUB przemysłowy kompaktowy 4-portowy USB 3.2 Gen1 5Gbit/s, 2x USB-A + 2x USB-C, host USB-C, porty przykręcane, metal IP30, zasilanie DC, ESD

Cena brutto	**294,99 zł**
Cena netto	**239,83 zł**
Numer katalogowy	**NUASSUS4P000022**
Kod producenta	**DA-70264**
Kod EAN	**4016032510345**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**Sieciowe**
Gwarancja	**24 mc.**
Standard USB	**USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1**
Rodzaj (hub USB)	**Aktywny**
Porty (koncentratory USB)	**2 x USB Type A Żeńska**
Liczba portów	**4**
Waga	**151**
Akcesoria w zestawie	**1x kompaktowy przemysłowy hub USB-C/A 3.2 Gen 1, 4-portowy 1x kabel połączeniowy USB-C - USB-A 1x zasilacz (12 V/2 A) 1 x 2-pinowa listwa zaciskowa 1x zestaw do montażu na ścianie 1 szt. QIG**
Wymiary	**dł. 93 x szer. 65,4 x wys. 27 mm**
Pozostałe parametry	**Złącza: 2 złącza USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych z blokadą śrubową 2 złącza USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych z blokadą śrubową 1x złącze USB-C do podłączenia do systemu hosta, z blokadą śrubową 1x g**
Długość przewodu	**100**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

4-portowy kompaktowy hub przemysłowy USB-C/A 3.2 Gen 1 rozszerza systemy przemysłowe o dwa złącza USB-A i dwa złącza USB-C, zapewniające prędkość transmisji danych do 5 Gbit/s. Dzięki temu hub idealnie nadaje się do nowoczesnych zastosowań przemysłowych i automatyki, w których konieczna jest niezawodna integracja zarówno klasycznych urządzeń USB-A, jak i najnowszych urządzeń peryferyjnych USB-C. Połączenie z systemem hosta odbywa się za pośrednictwem złącza USB-C z blokadą śrubową, co zapewnia stabilną transmisję danych podczas profesjonalnej, ciągłej eksploatacji. Zarówno porty USB-A, jak i USB-C są wyposażone w złącza przykręcane, zapewniające bezpieczne zamocowanie kabli. Ogranicza to przypadkowe przerwy w połączeniu i gwarantuje odporność na wibracje w środowiskach przemysłowych. Aby zapewnić elastyczną integrację, hub obsługuje różne opcje zasilania. Oprócz klasycznego złącza DC dostępny jest dodatkowo 2-pinowy blok zacisków zapewniający alternatywne zasilanie. Dzięki temu urządzenie można łatwo zintegrować z istniejącymi środowiskami przemysłowymi i automatyki. W celu zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji i stabilności systemu hub posiada wbudowane rozbudowane funkcje zabezpieczające zarówno po stronie wejściowej, jak i wyjściowej. Mechanizmy zabezpieczające przed zbyt niskim napięciem, przepięciem, przetężeniem i zwarciem niezawodnie chronią zarówno urządzenie, jak i podłączone komponenty przed uszkodzeniami. Dodatkowo zabezpieczenia przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), przepięciami, przegrzaniem i odwróceniem biegunowości zwiększają odporność na oddziaływania elektryczne i skoki napięcia. Wbudowana funkcja łagodnego rozruchu (Soft Start) redukuje szczytowe prądy rozruchowe i przyczynia się do długotrwałej ochrony sprzętu. Kompaktowa obudowa została zaprojektowana specjalnie z myślą o długotrwałej eksploatacji w profesjonalnych środowiskach i umożliwia oszczędzającą miejsce integrację w zastosowaniach przemysłowych. Aby ułatwić instalację, hub jest dostarczany wraz z zestawem do montażu na ścianie.

- 2 porty USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych
- 2 porty USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych
- Wbudowane wejście prądu stałego i listwa zaciskowa zapewniająca elastyczne zasilanie
- 1 złącze USB-C do podłączenia do systemu hosta
- Solidna metalowa obudowa o stopniu ochrony IP30 do zastosowań przemysłowych
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) i przepięciami zapewniająca większą stabilność w przypadku skoków napięcia
- Liczne wbudowane funkcje zabezpieczające zapewniające płynne działanie
- W zestawie znajduje się zestaw do montażu na ścianie, umożliwiający elastyczną instalację
- Porty USB z mocowaniem śrubowym zapewniają bezpieczne i odporne na wibracje połączenie w zastosowaniach przemysłowych
- Wskaźniki LED stanu zasilania i połączenia - wszystko w jednym spojrzeniu