

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hub-przemyslowy-kompaktowy-4-portowy-usb-3-2-gen1-5gbt-s-2x-usb-a-2x-usb-c-host-usb-c-porty-pr-p-415148.html>



HUB przemysłowy kompaktowy 4-portowy USB 3.2 Gen1 5Gbit/s, 2x USB-A + 2x USB-C, host USB-C, porty przykręcane, metal IP30, zasilanie DC, ESD

Cena brutto	289,99 zł
Cena netto	235,76 zł
Numer katalogowy	NUASSUS4P000022
Kod producenta	DA-70264
Kod EAN	4016032510345
Akcesoria w zestawie	1x kompaktowy przemysłowy hub USB-C/A 3.2 Gen 1, 4-portowy 1x kabel połączeniowy USB-C - USB-A 1x zasilacz (12 V/2 A) 1 x 2-pinowa listwa zaciskowa 1x zestaw do montażu na ścianie 1 szt. QIG
Wymiary	dł. 93 x szer. 65,4 x wys. 27 mm
Pozostałe parametry	Złącza: 2 złącza USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych z blokadą śrubową 2 złącza USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych z blokadą śrubową 1x złącze USB-C do podłączenia do systemu hosta, z blokadą śrubową 1x g
Długość przewodu	100
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Zasilanie (lista)	Sieciowe
Gwarancja	24 mc.
Standard USB	USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1
Rodzaj (hub USB)	Aktywny
Porty (koncentratory USB)	2 x USB Type A Żeńska
Liczba portów	4
Waga	151

Opis produktu

4-portowy kompaktowy hub przemysłowy USB-C/A 3.2 Gen 1 rozszerza systemy przemysłowe o dwa złącza USB-A i dwa złącza USB-C, zapewniające prędkość transmisji danych do 5 Gbit/s. Dzięki temu hub idealnie nadaje się do nowoczesnych zastosowań przemysłowych i automatyki, w których konieczna jest niezawodna integracja zarówno klasycznych urządzeń USB-A, jak i najnowszych urządzeń peryferyjnych USB-C. Połączenie z systemem hosta odbywa się za pośrednictwem złącza USB-C z blokadą śrubową, co zapewnia stabilną transmisję danych podczas profesjonalnej, ciągłej eksploatacji. Zarówno porty USB-A, jak i USB-C są wyposażone w złącza przykręcane, zapewniające bezpieczne zamocowanie kabli. Ogranicza to przypadkowe przerwy w połączeniu i gwarantuje odporność na wibracje w środowiskach przemysłowych. Aby zapewnić elastyczną integrację, hub obsługuje różne opcje zasilania. Oprócz klasycznego złącza DC dostępny jest dodatkowo 2-pinowy blok zacisków zapewniający alternatywne zasilanie. Dzięki temu urządzenie można łatwo zintegrować z istniejącymi środowiskami przemysłowymi i automatyki. W celu zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji i stabilności systemu hub posiada wbudowane rozbudowane funkcje zabezpieczające zarówno po stronie wejściowej, jak i wyjściowej. Mechanizmy zabezpieczające przed zbyt niskim napięciem, przepięciem, przetężeniem i zwarcie niezawodnie chronią zarówno urządzenie, jak i podłączone komponenty przed uszkodzeniami. Dodatkowo zabezpieczenia przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), przepięciami, przegrzaniem i odwróceniem biegunowości zwiększają odporność na oddziaływania elektryczne i skoki napięcia. Wbudowana funkcja łagodnego rozruchu (Soft Start) redukuje szczytowe prądy rozruchowe i przyczynia się do długotrwałej ochrony sprzętu. Kompaktowa obudowa została zaprojektowana specjalnie z myślą o długotrwałej eksploatacji w profesjonalnych środowiskach i umożliwia oszczędzającą miejsce integrację w zastosowaniach przemysłowych. Aby ułatwić instalację, hub jest dostarczany wraz z zestawem do montażu na ścianie.

- 2 porty USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych
- 2 porty USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych
- Wbudowane wejście prądu stałego i listwa zaciskowa zapewniająca elastyczne zasilanie
- 1 złącze USB-C do podłączenia do systemu hosta
- Solidna metalowa obudowa o stopniu ochrony IP30 do zastosowań przemysłowych
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) i przepięciami zapewniająca większą stabilność w przypadku skoków napięcia
- Liczne wbudowane funkcje zabezpieczające zapewniające płynne działanie
- W zestawie znajduje się zestaw do montażu na ścianie, umożliwiający elastyczną instalację
- Porty USB z mocowaniem śrubowym zapewniają bezpieczne i odporne na wibracje połączenie w zastosowaniach przemysłowych
- Wskaźniki LED stanu zasilania i połączenia - wszystko w jednym spojrzeniu