

Hub USB 8w1 do RJ-45 HDMI AK-91

Cena brutto	**48,99 zł**
Cena netto	**39,83 zł**
Numer katalogowy	**NUSAOUS8PSAAK91**
Kod producenta	**SAVAK-91**
Kod EAN	**5907264110276**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Kolor	**Szary**
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	**USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2**
Akcesoria w zestawie	**SAVIO AK-91 Instrukcja obsługi**
Pozostałe parametry	**Transmisja danych: 5 Gbps Rodzaj huba: Pasywny Wspierane systemy operacyjne: Windows XP, Vista, Win 7 / 8 / 10 / 11, macOS, Linux**
Złącza #2	**USB Typ C Żeńska**
Złącza #1	**USB Typ C Męska**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Komputerowy**
Rodzaj kabla	**Kabel**
Długość przewodu	**18.5**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**

Opis produktu

Wielofunkcyjny Hub USB 8 w 1 ze złączami HDMI i Ethernet AK-91

Rozszerzenie możliwości dzięki USB-C

Model AK-91 podłącza się do komputera za pomocą kabla USB-C 3.1 Gen 1. Warto wyjaśnić, że USB (Universal Serial Bus) to uniwersalna magistrala szeregowa, Gen 1 (Generation 1) oznacza pierwszą generację, z kolei litery A i C definiują typy złączy. Do dyspozycji oddano tu trzy gniazda służące do transmisji danych: USB-A 2.0, USB-A 3.1 Gen 1 oraz USB-C 2.0. W przypadku złącza w standardzie 3.1 maksymalna przepustowość wynosi 5 Gbps, czyli gigabitów na sekundę. Urządzenie posiada również wbudowany czytnik microSD (mniejszych kart) oraz nośników SD (Secure Digital - standard kart pamięci), co eliminuje konieczność korzystania z zewnętrznych akcesoriów tego typu.

Ładowanie z wykorzystaniem technologii PD do 100 W

Za sprawą oddzielnego gniazda USB-C PD (Power Delivery - standard dostarczania zasilania przez USB) można dostarczyć energię o mocy do 100 W. Pozwala to na swobodne zasilanie podłączonego, zgodnego sprzętu podczas eksploatacji huba. Ostateczna wartość dostępnej mocy jest ściśle zależna od specyfikacji samego komputera, użytego kabla oraz ładowarki. Sprzęt ten to urządzenie pasywne, co oznacza, że do realizacji podstawowych funkcji wykorzystuje energię pobieraną z urządzenia macierzystego.

Praca na zewnętrznych wyświetlaczach

Zastosowane w hubie wyjście HDMI (High-Definition Multimedia Interface - cyfrowy interfejs obrazu i dźwięku) służy do podpinania telewizorów, projektorów czy zgodnych monitorów. Port ten gwarantuje obsługę obrazu w rozdzielczości 4K czyli około czterech tysięcy pikseli w poziomie przy zachowaniu częstotliwości 30 Hz, co daje 30 odświeżeń na sekundę. Użycie dodatkowego ekranu zdecydowanie usprawnia edycję dokumentów oraz prezentowanie materiałów. Aby móc korzystać z tej opcji, gniazdo USB-C w podłączonym komputerze musi poprawnie obsługiwać transmisję obrazu.

Łączność sieciowa i zgodność operacyjna

Konstrukcja posiada port RJ-45 (Registered Jack 45 - oznaczenie złącza sieciowego), który udostępnia połączenie Ethernet, czyli po prostu dostęp do sieci przewodowej. Prędkość przesyłu danych za jego pośrednictwem wynosi do 100 Mbps. Obecność takiego wejścia stanowi ogromne ułatwienie dla użytkowników komputerów pozbawionych fabrycznego gniazda sieciowego. Przewód zintegrowany z obudową mierzy 18,5 cm długości. Hub AK-91 bez problemu kooperuje z urządzeniami opartymi o systemy Linux, macOS a także Windows XP, Vista, 7, 8, 10 oraz 11.