Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hub-usb-c-9w1-usb-c-hdmi-2-0-rj45-pd-100w-czytnik-sd-d1071a-p-361478.html



HUB USB-C 9w1, USB-C, HDMI 2.0, RJ45, PD 100W, czytnik SD; D1071A

Cena brutto	**216,99 zł**
Cena netto	**176,41 zł**
Numer katalogowy	**NUUNIUS9P000001**
Kod producenta	**D1071A**
Kod EAN	**4894160047083**
Gwarancja	**24 mc.**
Standard USB	**USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1**
Rodzaj (hub USB)	**Pasywny**
Porty (koncentratory USB)	**1 x czytnik kart MicroSD**
Ładowanie urządzeń	**Nie**
Liczba portów	**9**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Mac OS**
Waga	**72**
Wymiary	**1.5 x 5.2 x 10 cm**
Pozostałe parametry	**Maksymalne natężenie na wyjściu: 5 A Moc (W): 100 W Możliwość pracy dwukierunkowej Zintegrowany przewód Długość przewodu: 0.1 m**
Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**
Uwaga	**CE+WEEE**

Opis produktu

9 portów w zasięgu ręki

Twój laptop nie ma portu RJ-45? Masz zbyt dużo urządzeń do podłączenia? Dzięki hubowi Unitek jedyne, co jest Ci potrzebne to tylko **jeden port USB-C!** To niewielkie urządzenie zawiera aż **dziewięć portów** gotowych do jednoczesnej pracy. Hub zawiera:

- Trzy porty USB-A
- Port USB-C
- Port USB-C PD
- Port RJ-45
- Port HDMI
- Dwa czytniki kart pamięci o rozmiarze 24 mm i 11 mm SDHC / SDXC o pojemności do 2 TB

Wszystko to zmieści się w Twojej kieszeni! Dzięki technologii **Plug and Play** i **Hot Swap** nie potrzebujesz sterowników - hub jest gotowy do pracy zaraz po podłączeniu. Urządzenie jest kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows, Linux, Mac OS, Android i Chrome OS.

Błyskawiczny transfer danych

Cztery porty USB 3.2 Gen 1 doskonale sprawdzą się do przesyłania takich plików jak np. muzyka, filmy czy zdjęcia. **Trzy porty USB-A** i **jeden USB-C** zapewniają transfer danych o prędkości **do 5 Gbps**. Dla porównania standard USB 2.0 oferuje prędkość do 480 Mbps, czyli ponad dziesięć razy mniej. Taką różnicę na pewno docenią osoby pracujące z dużą ilością danych do transferu.

Inteligentne ładowanie

Port USB-C obsługuje standard Power Delivery z mocą ładowania **100W 20V/5A**. Hub inteligentnie ładuje podłączone urządzenia z maksymalną mocą. Rzeczywista moc wyjściowa zależy od posiadanego zasilacza.

Filmowe wrażenia z HDMI 2.0

Port HDMI 2.0 obsługuje standard **4K Ultra HD @60Hz**. Pozwala to cieszyć się doskonałą jakością obrazu. Dzięki dodatkowemu wsparciu protokołu HDCP 2.2 (oraz starszych wersji) możesz oglądać swoje ulubione seriale w 4K na platformach streamingowych takich jak Netflix czy HBO GO.

Zostań on-line

Nie musisz się martwić o jakość połączenia WiFi, bo dzięki portowi **RJ-45 Gigabit Ethernet** możesz korzystać z wszystkich zalet połączenia sieciowego. Złącze jest w pełni zgodne z **normą IEEE 802.3** oraz oferuje dostęp do sieci **10/100/1000 Mbps**. Obsługuje również IPv4/IPv6, COE, funkcję Wake-on-LAN, tryb Full Duplex, Half Duplex i zarządzanie zasilaniem. Status połączenia sygnalizują diody LED. Zielona dioda oznacza połączenie z Internetem, żółta - transmisję danych.

Solidne wykonanie

Wykorzystanie **aluminium** w obudowie urządzenia pozwala na **skuteczne odprowadzanie ciepła**. Dzięki temu masz pewność, że nawet korzystając ze wszystkich portów jednocześnie, Twoim urządzeniom nie grozi przegrzanie. Stop aluminium charakteryzuje się nie tylko eleganckim wyglądem, ale również dużą odpornością na zarysowania i wgniecenia. Niewielkie wymiary huba (105.3 mm x 52.4 mm x 15.4mm) sprawiają, że doskonale sprawdzi się w podróży. Urządzenie jest wyposażone w przewód USB-C o długości 15 cm. Nylonowy oplot kabla znacznie zwiększa jego wytrzymałość i zapobiega plątaniu się.

Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego **paczkomatu**. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

- Hub 9w1: 3 x USB-A 1 x USB-C 1 x USB-C PD 1 x HDMI 2.0 2 x czytnik kart 1 x RJ-45
- Możliwość ładowania przez port USB-C PD 100W
- Standard USB 3.2 Gen1
- Nie wymaga instalacji sterowników
- W zestawie przewód USB-C o długości 15 cm