

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hue-sa7bp-hub-7-portowy-usb-3-2-gen-1-aluminum-charging-hub-ac-adapter-p-264519.html>



HUE-SA7BP Hub 7-portowy USB 3.2 GEN 1 aluminum charging hub, AC adapter

Cena brutto	100,99 zł
Cena netto	82,11 zł
Numer katalogowy	NUAXNUS7PHUESA7
Kod producenta	HUE-SA7BP
Kod EAN	8595247903150
Uwaga	CE+WEEE
Zasilanie (lista)	Sieciowe
Gwarancja	24 mc.
Standard USB	USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1
Rodzaj (hub USB)	Aktywny
Porty (koncentratory USB)	1 x Apple 30pin Męska
Ładowanie urządzeń	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11 Pro
Akcesoria w zestawie	Koncentrator USB 3.0 z kablem na stałe długości 40 cm Adapter zasilania Drukowany podręcznik Zapakowane w pudełku kartonowym
Wymiary	Wymiary hubu 156 x 30 x 21 mm Wymiary adaptera AC 29 x 75 x 80 mm łącznie wtyczki
Pozostałe parametry	7 downstream porty USB 3.0 z wystarczającą przestrzenią wokół złączy. upstream USB 3.0 port ze złączem USB 3.0 type-A male na na stałe przymocowany 40 cm długim kablem. Kompatybilny z USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0 i USB 1.1. Wsparcie szybkości
Zastosowanie kabla/adaptera	Zasilający
Rodzaj kabla	Adapter
Długość przewodu	40
Kolor (wyliczeniowy)	Nie dotyczy

Opis produktu

Hub 7-portowy USB 3.0 AXAGON HUE-SA7BP ALU CHARGING z własnym zasilaniem i wspomaganie szybkiego ładowania na wszystkich portach USB.

Kompaktowy koncentrator z wytrzymałą obudową aluminiową przyłączy do komputera w prosty i szybki sposób aż siedem urządzeń USB równocześnie.

Komórki, tablety (łącz. iPad), powerbanki i dalsze urządzenia można ładować prądem aż 2A w jakimkolwiek porcie hubu dzięki wsparciu specyfikacji USB Battery Charging 1.2

Poradzi sobie nawet z trwałym przyłączeniem kilku dysków zewnętrznych nawet bez własnego zasilania hubu. Z własnym zasilaniem przyłączy aż cztery magnetyczne dyski zewnętrzne 2.5".

W poprzek umieszczone porty USB z wystarczającym odstępem do bezpośredniego bezproblemowego przyłączenia wielkogabarytowych urządzeń USB.

Na stałe przymocowany kabel USB wystarczającej długości 40 cm idealny do zastosowania z laptopami.

Może działać także jako samodzielny charging hub i ładować urządzenia USB z adaptera zasilania nawet po wyłączeniu lub odłączeniu komputera.

Kompaktowy adapter zasilania 5V / 2A jest częścią pakietu.

Właściwości:

7 downstream porty USB 3.0 z wystarczającą przestrzenią wokół złączy.

upstream USB 3.0 port ze złączem USB 3.0 type-A male na na stałe przymocowany 40 cm długim kablu.

Kompatybilny z USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0 i USB 1.1.

Wsparcie szybkości transmisji 1.5 / 12 / 480 / 5000 Mbit/s (low / full / high / super speed).

Wsparcie USB Battery Charging w specyfikacji 1.2.

Każdy port hubu można wykorzystać do ładowania prądem aż 2A.

Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.

Całkowite wsparcie Plug and Play.

LED oznajmiania przyłączenia hubu do zasilania.

Wykrycie i ochrona przed prądem przetężeniowym.

Wymiary hubu 156 x 30 x 21 mm, wymiary adaptera AC 29 x 75 x 80 mm łącznie wtyczki.

Masa hubu 88 g (łącznie kabla), masa adaptera AC 100 g (łącznie kabla).

Tryb zasilania hubu przez kabel USB (bus power):

Ładowanie po magistrali USB jest wystarczające do przyłączenia urządzenia USB z niskim poborem mocy (mysz, klawiatura, czytnik kart, pendrive itp.) lub zasilaniem własnym (drukarka, skaner, dysk zewnętrzny 3.5") do wszystkich czterech portów.

Hub USB w tym trybie zasilania poradzi sobie z aż 2 magnetycznymi dyskami zewnętrznymi 2.5" równocześnie, w razie kolejno idącego przyłączania nawet trzy dyski równocześnie.

Zasilanie urządzeń przenośnych (łącznie iPad) jest w tym trybie zasilania możliwe, prąd zasilania osiąga jednak tylko 0.9A.

Tryb własnego zasilania hubu z załączonego adaptera zasilania (self power):

Własne zasilanie za pomocą załączonego adaptera AC/DC (wejście: 100-240V~, 50/60Hz, 0.45A, wyjście: 5V-2A / 10W, dwużyłowa wtyczka euro, wyjściowe złącze współosiowe o średnicy 3.5/1.3 mm, kabel 150cm).

Hub USB w tym trybie zasilania poradzi sobie z 4 magnetycznymi dyskami zewnętrznymi 2.5". Do niezawodnej długotrwałej czynności hubu zalecamy jednak przyłączenia maks. 3 dysków zewnętrznych 2.5" równocześnie.

Szybkie ładowanie urządzeń przenośnych (łącznie iPad) prądem aż 2A w każdym z portów hubu. Całkowity prąd dostarczany przez hub podczas ładowania jest ograniczony prądem wyjściowym zewnętrznego adaptera zasilania na maks. 2A.

Tryb oddzielnego hubu zasilania bez przyłączenia do komputera (charging hub):

Po wyłączeniu komputera przyłączonego lub bez przyłączenia do komputera hub działa z zasilaniem za pomocą załączonego adaptera AC/DC jako samodzielny zasilający hub USB.

Szybkie ładowanie urządzeń przenośnych (łącznie iPad) prądem aż 2A w każdym z portów hubu. Całkowity prąd dostarczany przez hub podczas ładowania jest ograniczony prądem wyjściowym zewnętrznego adaptera zasilania na maks. 2A.

Wsparcie OS:

MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i nowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i nowsze (wspierane wszystkie wersje 32- i 64-bitowe OS Windows), Mac OS X 10.4.x i wyższym, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.

Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.

Pakiet zawiera:

koncentrator USB 3.0 z kablem na stałe długości 40 cm,

adapter zasilania,

drukowany podręcznik w języku CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,



PS COMPUTER Sp. z o.o.

zapakowane w pudełku kartonowym.