Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/i-tec-usb-c-hdmi-dp-dock-pd100w-2x-lcd-dock-charger-c112w-p-364610.html



I-TEC USB-C HDMI DP DOCK PD100W/2X LCD DOCK + CHARGER-C112W

Cena brutto	**621,99 zł**
Cena netto	**505,68 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR5839**
Kod producenta	**C31HDMIDPDOCKPD100**
Kod EAN	**8595611704796**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**40 mm**
Szerokość produktu	**113 mm**
Głębokość produktu	**113 mm**
Diody LED	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie otwierać obudowy urządzenia.,Nie używać w wilgotnych warunkach.,Nie blokować wentylacji urządzenia.**
Wysokość opakowania	**55 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Waga wraz z opakowaniem	**998 g**
Szerokość opakowania	**338 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Kompatybilne złącza sieciowe	**EU**
Prąd wyjściowy	**5 A**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Android**
Kensington Lock	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, USB**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Maksymalna rodzielczość cyfrowa	**3840 x 2160 px**
Liczba portów USB 2.0	**2**

Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Standard VESA	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Zasilanie	**112 W**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Napięcie operacyjne	**5, 9, 12, 15, 20 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50-60 Hz**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	**2**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733020**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**2**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M