

IB-148SSK-B 3,5''/2,5'' HDD SATA/SAS

Cena brutto	**265,99 zł**
Cena netto	**216,25 zł**
Numer katalogowy	**AIICYK000000004**
Kod producenta	**IB-148SSK-B**
Kod EAN	**4250078188544**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ obudowy HDD	**Kieszeń wewnętrzna**
Interfejs dysku	**SATA I - 1,5 Gb/s**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Złącza	**SATA**
Waga	**970**
Akcesoria w zestawie	**- Kieszeń IB-148SSK-B- Kabel Sata- 2 klucze- 8 śrubek- Skrócona instrukcja obsługi**
Materiał	**Metal**
Wymiary	**180 x 146 x 43 mm**

Opis produktu

IB-148SSK-B Kieszeń dla 3,5" (8,89 cm) i 2,5" (6,35 cm) dysku twardego SATA/SAS

Funkcje:
- Dla 3,5" i 2,5" dysków twardych HDD/SSD SATA/SAS
- Solidne wykonanie
- Metalowa konstrukcja
- Obłsuguje SATA III i SAS II do 6 Gb/s
- Zamek i dwie śruby chronią przed nieupoważnionym dostępem
- W zestawie kabel SATA (490 mm) z klipsem bezpieczeństwa
- Plug & Play i Hot Swap
- Instalacja w zatoce 5,25"
- Wbudowany wentylator 30x30x10 mm

Chłód i bezpieczeństwo
Kieszeń posiada wydajny system chłodzenia. Dzięki metalowej obudowie, ciepło może być odprowadzone przez wentylator nawet przy pełnym obciążeniu. Zamek i wkręty, które mocujemy podczas instalacji, dają nam ochronę podczas transportu i eksploatacji.

Solidna ramka
Wykonana z wysokiej jakości metalu, solidna ramka na dyski twarde 2,5" lub 3,5" SATA/SAS obsługuje dyski o maksymalnej wysokości 2,54cm. Pasuje do standardowej zatoki 5,25". Ponadto, wbudowany wentylator 30 mm zapewnia aktywną cyrkulację powietrza. Doskonale sprawdzi się w przemyśle.

We dwoje bezpieczniej
z tego powodu nasza kieszeń została wyposażona w zamek, która chroni dysk przed nieuprawnionym dostępem. Pokrywę przednią można również zabezpieczyć poprzez wkręcenie dwóch śrub.

Bardzo szybka
Wewnętrzny chipset obsługuje SATA III i SATA II z prędkością 6Gb/s. Dzięki temu nawet duże pliki są przenoszone bardzo szybko. Jeżeli szybko potrzebujesz wymienić dysk twardy, Hot Swap oraz Plug & Play ułatwią sprawę. Dzięki nim możesz to zrobić bez wyłączania urządzenia i bez potrzeby instalacji dodatkowych sterowników!