IB-176SSK-B 3,5'' HDD SATA/SAS



Cena brutto	**182,99 zł**
Cena netto	**148,77 zł**
Numer katalogowy	**AIICYK000000010**
Kod producenta	**IB-176SSK-B**
Kod EAN	**4250078161011**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ obudowy HDD	**Kieszeń wewnętrzna**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Złącza	**SATA**
Waga	**651**
Akcesoria w zestawie	**- Kieszeń B-176SSK-B- Kabel SATA- 2 klucze- 4 śrubki**
Materiał	**Aluminium**
Wymiary	**190 x 148 x 41 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

IB-176SSK-B Kieszeń dla dysków twardych 3,5" SATA/SAS

Funkcje:
- Szybka instalacja i wymiana dysku bez instalacji sterowników
- Obsługuje wszystkie dyski twarde 3,5" SATA/SAS
- Interfejs SATA I/II/III do 6,0 Gb/s
- Wentylator z inteligentnym przepływem powietrza
- Specjalna aluminiowa obudowa zapewniająca lepsze chłodzenie
- NSS umożliwia wymianę dysku nawet do 50 000 razy
- Montaż w zatoce 5,25"
- Zamek chroni przed nieuprawnionym dostępem
- Obsługuje Hot Swap i Plug & Play

Bezpieczeństwo i wydajność
Ta kieszeń posiada ulepszony, bardziej wydajny system chłodzenia. Po pierwsze, nowa aluminiowa obudowa rozprasza ciepło i dodatkowo zapewnia wytrzymałość. Po drugie, wszechstronny wentylator umożliwia prace na niskich obrotach z dobrą wydajnością chłodzenia, co sprawia cichszą pracę.

Dyski twarde i prędkości
Kieszeń jest montowana do standardowego gniazda 5,25" i może pomieścić dysk twardy 3,5" SATA. Jednak maksymalna wysokość dysku nie powinna przekroczyć jednego cala (1"). Dane mogą być przesyłane z prędkością do 6 Gb/s dzięki złączu NSS (Non Scratch SATA) (SATA I, II, III).

Wysoka jakość i poprawa
Obudowa jest wykonana w całości z aluminium, które zapewnia lepszy przepływ chłodzącego powietrza. Dodatkowo zastosowanie gumy wewnątrz kieszeni, zapewnia zmniejszenie wibracji i zapewnia tłumienie dźwięków.

Bezpieczeństwo danych
Dysk twardy może zostać komfortowo wymieniony przy pomocy Hot Swap i Plug & Play. Blokada na kluczyk zapewnia, że osoby nieupoważnione nie mają dostępu do dysku. Dioda LED informuje jednocześnie o zasilaniu i dostępie do dysku (odczyt / zapis).