

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-g-master-red-eagle-curved-monitor-komputerowy-114-3-cm-45-5120-x-1440-px-dual-qhd-led-czarny-p-342668.html>



iiyama G-MASTER RED EAGLE CURVED monitor komputerowy 114,3 cm (45") 5120 x 1440 px Dual QHD LED Czarny

| | |
|---|-------------------------------------|
| Cena brutto | 4 582,99 zł |
| Cena netto | 3 726,01 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRGK10 |
| Kod producenta | GCB4580DQSN-B1 |
| Kod EAN | 4948570122264 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,8 ms |
| Specyficzne technologie | Black Equalizer, Eye Saver |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| AMD FreeSync | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Regulacja głośności | Przyciski |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Rozmiar plamki | 0,212 x 0,212 mm |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Typ HD | Dual QHD |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Podręcznik użytkownika | Tak |

| | |
|--|---|
| Ilość głośników | 2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 113 cm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Przewody | DisplayPort,HDMI,USB,Zasilanie |
| Zakres kąta nachylenia | 3 - 20° |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | 1774067 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 409 mm |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| HDCP | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Możliwość montażu na ścianie | Nie |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Podstawa dołączona | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Certyfikaty zgodności | REACH,CE,cTUVus,WEEE,UKCA,VC CI,PSE,RoHS |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Waga (z podstawą) | 11,2 kg |
| Natywna proporcja obrazu | 32:9 |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ podświetlacza | LED |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Wbudowany przełącznik KVM | Tak |
| Pobór mocy | 37 W |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1090 mm |

| | |
|--|---|
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 37 kWh |
| Standard VESA | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 30,6 cm |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 67 kWh |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 108,8 cm |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Liczba języków OSD | 9 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Typ matrycy | VA |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| Języki menu ekranowego | Japońska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Angielski, Rosyjski, Włoski, Francuska, Polski |
| OSD | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 200 x 100, 100 x 100 mm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 450 cd/m² |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 275 mm |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| ConnectShare (USB) | Tak |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 260 kHz |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Przekątna ekranu | 114,3 cm (45") |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 px |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
