Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/iiyama-lh5575uhs-b1ag-signage-display-plaski-panel-digital-signage-138-7-cm-54-6-lcd-wi-fi-500-cd-m2-p-361049.html



iiyama LH5575UHS-B1AG signage display Płaski panel Digital Signage 138,7 cm (54.6") LCD Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Procesor wbudowany Android

Cena brutto	**4 416,99 zł**
Cena netto	**3 591,05 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ746**
Kod producenta	**LH5575UHS-B1AG**
Kod EAN	**4948570123469**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1209,6 x 680,4 mm**
Szerokość opakowania	**1386 mm**
Zasięg skanowania w poziomie	**28 - 160 kHz**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI,RS-232**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Głębokość opakowania	**130 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
HDCP	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Pamięć wbudowana	**32 GB**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
OSD	**Tak**
Port USB	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Liczba języków OSD	**15**
Wi-Fi	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**

Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Szerokość wyświetlacza	**1237,5 mm**
Języki menu ekranowego	**Japońska,Chińska uproszczona,Włoski,Angielski,Francuska,Polski,Fiński,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Szwedzki,Rosyjski,Hiszpański,Duński**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Wysokość wyświetlacza	**710 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Waga wyświetlacza	**15,2 kg**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Głębokość wyświetlacza	**55 mm**
Rozmiar plamki	**0,315 x 0,315 mm**
Baterie w zestawie	**Tak**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Materiał obudowy	**Metal**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Pamięć RAM	**4 GB**
Model wbudowanej karty graficznej	**ARM Mali-G52**
Procesor wbudowany	**Tak**
Pobór mocy	**127 W**
Ilość DisplayPort	**1**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Ilość portów USB	**2**
Ekran dotykowy	**Nie**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**127 kWh**
Producent procesora	**ARM**
Standard VESA	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
Jasność	**500 cd/m2**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
RS-232C	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**

Wbudowane głośniki	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**400 x 400 mm**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ matrycy	**IPS**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Szerokość ramki (góra)	**1,49 cm**
Ilość portów HDMI	**3**
Wersja HDCP	**2.2**
Szerokość ramki (dół)	**1,49 cm**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Szerokość ramki (bok)	**1,49 cm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zdanlne wyjścia IR	**1**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Zdalne wejście IR	**1**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**60 fps**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**44000 h**
Architektura procesora	**ARM Cortex-A53+Cortex-A73**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wersja USB	**2.0**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wysokość opakowania	**845 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Waga wraz z opakowaniem	**20,6 kg**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**139 cm**
Przekątna ekranu	**54,6"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M