

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-lh7575uhs-b1ag-signage-display-plaski-panel-digital-signage-190-5-cm-75-lcd-wi-fi-500-cd-m2-4-p-363516.html>



iiyama LH7575UHS-B1AG signage display Płaski panel Digital Signage 190,5 cm (75") LCD Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Procesor wbudowany Android 11

Cena brutto	8 226,99 zł
Cena netto	6 688,61 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAT2
Kod producenta	LH7575UHS-B1AG
Kod EAN	4948570123483
Zasięg skanowania w poziomie	28 - 160 kHz
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Długość przekątnej ekranu (cm)	189,3 cm
Ilość portów USB	2
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Rozmiar plamki	0,429 x 0,429 mm
Szerokość ramki (bok)	1,49 cm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Szerokość ramki (góra)	1,49 cm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
RS-232C	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zdane wyjścia IR	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wersja HDCP	2.2
Tryb wyłączenia	0,5 W
Interfejs do montażu panelu	600 x 400 mm
Wskaźnik zamglenia	25%
Model wbudowanej karty graficznej	ARM Mali-G52
Ilość wbudowanych głośników	2

Waga wyświetlacza	29,5 kg
Szerokość wyświetlacza	1679,5 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
HDCP	Tak
Głębokość opakowania	186 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość opakowania	1883 mm
Standard VESA	Tak
Wysokość opakowania	1140 mm
Ekran dotykowy	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pamięć RAM	4 GB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Baterie w zestawie	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Tak
Wersja HDMI	2.0
Port USB	Tak
Producent procesora	ARM
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1650 x 928 mm
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Architektura procesora	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Typ HD	4K Ultra HD
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Szerokość ramki (dół)	1,49 cm
Języki menu ekranowego	Fiński,Szwedzki,Francuska,Polski ,Angielski,Rosyjski,Japońska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska uproszczona,Włoski,Hiszpański, Duński
Wejście audio dla PC	Tak
Liczba języków OSD	15
Zdalne wejście IR	1

OSD	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Technologia wyświetlacza	LCD
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	189 kWh
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Głębokość wyświetlacza	55 mm
Wysokość wyświetlacza	958,5 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Certyfikaty zgodności	RoHS
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kolor produktu	Czarny
Typ matrycy	IPS
Przewody	HDMI,Prąd przemienny,RS-232
Jasność	500 cd/m2
Waga wraz z opakowaniem	41 kg
Wersja USB	2.0
Pobór mocy	189 W
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	44000 h
Materiał obudowy	Metal
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość portów HDMI	3
Przeznaczenie	Uniwersalne
Wersja DisplayPort	1.2
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zainstalowany system operacyjny	Android 11
Pamięć wbudowana	32 GB
Przekątna ekranu	75"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M