Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-plaski-panel-digital-signage-108-cm-42-5-lcd-wi-fi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-proce-p-341117.html



iiyama ProLite Płaski panel Digital Signage 108 cm (42.5") LCD Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Procesor wbudowany Android 11 24/7

Cena brutto	**3 060,99 zł**
Cena netto	**2 488,61 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFUX3**
Kod producenta	**6207-14Y**
Kod EAN	**4948570123445**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**941 x 529 mm**
HDCP	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**28 - 160 kHz**
Pamięć wbudowana	**32 GB**
Port USB	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wi-Fi	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
OSD	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Liczba języków OSD	**15**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Baterie w zestawie	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**

Szerokość wyświetlacza	**968 mm**
Materiał obudowy	**Metal**
Języki menu ekranowego	**Szwedzki,Hiszpański,Japońska,Angielski,Rosyjski,Niemiecki,Czeski,Chińska uproszczona,Włoski,Francuska,Duński,Polski,Holenderski,Fiński**
Wysokość wyświetlacza	**557 mm**
Pamięć RAM	**4 GB**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Waga wyświetlacza	**8,9 kg**
Pobór mocy	**104 W**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Głębokość wyświetlacza	**54 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Rozmiar plamki	**0,245 x 0,245 mm**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Procesor wbudowany	**Tak**
Model wbudowanej karty graficznej	**ARM Mali-G52**
Standard VESA	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Ilość DisplayPort	**1**
Jasność	**500 cd/m2**
Ilość portów USB	**2**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**104 kWh**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ matrycy	**IPS**
Producent procesora	**ARM**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Ilość portów HDMI	**3**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
Interfejs do montażu panelu	**200 x 200 mm**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
RS-232C	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**44000 h**
Szerokość ramki (góra)	**1,49 cm**
Wersja HDCP	**2.2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Szerokość ramki (dół)	**1,49 cm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wersja USB	**2.0**
Szerokość ramki (bok)	**1,49 cm**
Zdanlne wyjścia IR	**1**
Wysokość opakowania	**683 mm**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Zdalne wejście IR	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**12,5 kg**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**60 fps**
Szerokość opakowania	**1075 mm**
Architektura procesora	**ARM Cortex-A53+Cortex-A73**
Przewody	**HDMI,RS-232,Prąd przemienny**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Głębokość opakowania	**127 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**108 cm**
Kolor produktu	**Czarny**
Przekątna ekranu	**42,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M