

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-plaski-panel-digital-signage-108-cm-42-5-lcd-wi-fi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-proce-p-341117.html>



iiyama ProLite Płaski panel Digital Signage 108 cm (42.5") LCD Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Procesor wbudowany Android 11 24/7

Cena brutto	3 052,99 zł
Cena netto	2 482,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFUX3
Kod producenta	6207-14Y
Kod EAN	4948570123445
Baterie w zestawie	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Tak
Wersja HDMI	2.0
Port USB	Tak
Producent procesora	ARM
HDCP	Tak
Głębokość opakowania	127 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość opakowania	1075 mm
Standard VESA	Tak
Wysokość opakowania	683 mm
Ekran dotykowy	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pamięć RAM	4 GB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zdane wyjścia IR	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wersja HDCP	2.2
Tryb wyłączenia	0,3 W

Interfejs do montażu panelu	200 x 200 mm
Zasięg skanowania w poziomie	28 - 160 kHz
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Długość przekątnej ekranu (cm)	108 cm
Ilość portów USB	2
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Rozmiar plamki	0,245 x 0,245 mm
Szerokość ramki (bok)	1,49 cm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Szerokość ramki (górną)	1,49 cm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
RS-232C	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Wskaźnik zamglenia	25%
Model wbudowanej karty graficznej	ARM Mali-G52
Ilość wbudowanych głośników	2
Waga wyświetlacza	8,9 kg
Szerokość wyświetlacza	968 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość portów HDMI	3
Przeznaczenie	Uniwersalne
Wersja DisplayPort	1.2
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zainstalowany system operacyjny	Android 11
Pamięć wbudowana	32 GB
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kolor produktu	Czarny
Typ matrycy	IPS
Przewody	HDMI,RS-232,Prąd przemienny
Jasność	500 cd/m2
Waga wraz z opakowaniem	12,5 kg
Wersja USB	2.0
Pobór mocy	104 W
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	44000 h
Materiał obudowy	Metal

Zdalne wejście IR	1
OSD	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Technologia wyświetlacza	LCD
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	941 x 529 mm
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Architektura procesora	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Typ HD	4K Ultra HD
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Szerokość ramki (dół)	1,49 cm
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Hiszpański, Japońska, Angielski, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Duński, Polski, Holenderski, Fiński
Wejście audio dla PC	Tak
Liczba języków OSD	15
Certyfikaty zgodności	RoHS
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	104 kWh
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Głębokość wyświetlacza	54 mm
Wysokość wyświetlacza	557 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Przekątna ekranu	42,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M