Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-t2752msc-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-led-ekran-dotykowy-p-358256.html



iiyama ProLite T2752MSC-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Czarny

Cena brutto	**2 078,99 zł**
Cena netto	**1 690,24 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIPN2**
Kod producenta	**T2752MSC-B1**
Kod EAN	**4948570122998**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
AMD FreeSync	**Nie**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Waga (z podstawą)	**6,7 kg**
Rozmiar plamki	**0,311 x 0,311 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Typ HD	**Full HD**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**614 mm**
Format obrazu	**16:9**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,8 cm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Karta sieciowa	**Nie**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,5 W**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**

Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Diody LED	**Tak**
Liczba języków OSD	**10**
Przewody	**USB,Prąd przemienny,HDMI**
Kształt ekranu	**Płaski**
Pełny HD	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
HDCP	**Tak**
Port USB Touch	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Japońska,Niemiecki,Holenderski, Angielski,Portugalski,Włoski,Rosyjski,Hiszpański,Francuska,Polski**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1824494**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**10**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Grubość szkła	**2,2 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
HDMI	**Tak**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**400 cd/m2**
Ilość DisplayPort	**1**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wyjście audio	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Pobór mocy	**30 W**
Moc wyjściowa (RMS)	**1 W**
Ekran dotykowy	**Tak**

Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Certyfikaty	**CE, TÜV-Bauart, ErP, CU**
Ilość portów upstream	**1**
Ilość głośników	**2**
Standard VESA	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Jasność	**255 cd/m2**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 83 kHz**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**360 cd/m2**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**239,5 mm**
Typ matrycy	**IPS**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 90°**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 Hz**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**403 mm**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M