Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-te8614mis-b2ag-plaski-panel-digital-signage-2-18-m-86-lcd-wi-fi-435-cd-m2-4k-ultra-hd-p-362018.html



iiyama PROLITE TE8614MIS-B2AG Płaski panel Digital Signage 2,18 m (86") LCD Wi-Fi 435 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Ekran dotykowy Procesor wbudowany Andro

Cena brutto	**11 474,99 zł**
Cena netto	**9 329,26 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ725**
Kod producenta	**TE8614MIS-B2AG**
Kod EAN	**4948570124046**
Wersja HDMI	**2.0**
Liczba jednoczesnych punktów dotyku (Android)	**40**
Typ matrycy	**VA**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**5000:1**
Wersja DisplayPort	**2.1**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Karta sieciowa	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Szerokość wyświetlacza	**1957 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Ilość portów HDMI	**5**
Wysokość wyświetlacza	**1171 mm**
OSD	**Tak**
Waga wyświetlacza	**63,6 kg**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Głębokość wyświetlacza	**86 mm**
Liczba języków OSD	**14**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Kształt ekranu	**Płaski**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Ilość wbudowanych głośników	**4**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Języki menu ekranowego	**Rosyjski,Włoski,Niemiecki,Angielski,Francuska,Szwedzki,Hiszpański,Czeski,Holenderski,Fiński,CAT,Polski,Duński**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Multi-touch	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wysokość opakowania	**1291 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6,5 ms**
Waga wraz z opakowaniem	**80,2 kg**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Rozmiar plamki	**0,494 x 0,494 mm**
Szerokość opakowania	**2110 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**246 kWh**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Przewody	**USB,HDMI,Prąd przemienny**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Głębokość opakowania	**225 mm**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Procesor wbudowany	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Interfejs do montażu panelu	**800 x 600 mm**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Ilość portów USB	**8**
HDCP	**Tak**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Wersja systemu operacyjnego	**13**
Producent procesora	**ARM**
Port USB	**Tak**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**50**

Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Ilość portów wejściowych HDMI	**4**
Grubość szkła	**3 mm**
Wi-Fi	**Tak**
Technologia touchscreen	**PureTouch-IR**
Szerokość ramki (góra)	**1,65 cm**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Szerokość ramki (dół)	**4,1 cm**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Wejście DisplayPort	**1**
Szerokość ramki (bok)	**1,65 cm**
Port podczerwieni	**Tak**
System komputerowy	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Orientacja	**Poziome**
Baterie w zestawie	**Tak**
Obsługiwany typ USB	**USB Type-C**
Pamięć RAM	**8 GB**
Architektura procesora	**ARM Cortex-A76+Cortex-A55**
Pobór mocy	**267 W**
Moc wyjściowa (RMS)	**52 W**
Ekran dotykowy	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**217,4 cm**
Standard VESA	**Tak**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1895 x 1066 mm**
Jasność	**435 cd/m2**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 135 kHz**
Zainstalowany system operacyjny	**Android**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**
Przekątna ekranu	**86"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M