

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-te8614mis-b2ag-plaski-panel-digital-signage-2-18-m-86-lcd-wi-fi-435-cd-m2-4k-ultra-hd-p-362018.html>



iiyama PROLITE TE8614MIS-B2AG Płaski panel Digital Signage 2,18 m (86") LCD Wi-Fi 435 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Ekran dotykowy Procesor wbudowany Andro

Cena brutto	11 474,99 zł
Cena netto	9 329,26 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ725
Kod producenta	TE8614MIS-B2AG
Kod EAN	4948570124046
Ilość portów USB	8
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Kolor produktu	Czarny
Moc wyjściowa (RMS)	52 W
Typ HD	4K Ultra HD
Przewody	USB,HDMI,Prąd przemienny
Obsługiwany typ USB	USB Type-C
Typ matrycy	VA
Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
Waga wraz z opakowaniem	80,2 kg
Zasilanie USB	Tak
Jasność	435 cd/m2
Języki menu ekranowego	Rosyjski,Włoski,Niemiecki,Angielski,Francuska,Szwedzki,Hiszpański,Czeski,Holenderski,Fiński,CAT,Polski,Duński
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość ramki (bok)	1,65 cm
Kształt ekranu	Płaski
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Szerokość ramki (góra)	1,65 cm
Pobór mocy	267 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-

	Fi 5 (802.11ac)
Ilość symultanicznych punktów dotyku	50
Baterie w zestawie	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wersja DisplayPort	2.1
Wejście DisplayPort	1
Wi-Fi	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Zainstalowany system operacyjny	Android
Technologia touchscreen	PureTouch-IR
Port USB	Tak
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1895 x 1066 mm
Interfejs do montażu panelu	800 x 600 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Wskaźnik zamglenia	25%
Multi-touch	Tak
Ilość wbudowanych głośników	4
Waga wyświetlacza	63,6 kg
Szerokość wyświetlacza	1957 mm
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
HDCP	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	217,4 cm
Procesor wbudowany	Tak
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Głębokość opakowania	225 mm
Architektura procesora	ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Rozmiar plamki	0,494 x 0,494 mm
Szerokość opakowania	2110 mm
Orientacja	Poziome
Wbudowane głośniki	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wysokość opakowania	1291 mm

System komputerowy	Tak
Standard VESA	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Szerokość ramki (dół)	4,1 cm
Ekran dotykowy	Tak
Liczba języków OSD	14
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Grubość szkła	3 mm
Pamięć RAM	8 GB
OSD	Tak
Ilość portów HDMI	5
Wersja systemu operacyjnego	13
Technologia wyświetlacza	LCD
Przewodowa sieć lan	Tak
Port podczerwieni	Tak
Przeznaczenie	Uniwersalne
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000:1
Wersja HDMI	2.0
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz
Producent procesora	ARM
Ilość portów wejściowych HDMI	4
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	246 kWh
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Głębokość wyświetlacza	86 mm
Wysokość wyświetlacza	1171 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Liczba jednoczesnych punktów dotyku (Android)	40
Przekątna ekranu	86"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.