

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-x4373uhsu-b1-monitor-komputerowy-108-cm-42-5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-czarny-p-336736.html>



iiyama ProLite X4373UHSU-B1 monitor komputerowy 108 cm (42.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD Czarny

Cena brutto	2 891,99 zł
Cena netto	2 351,21 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREARM
Kod producenta	X4373UHSU-B1
Kod EAN	4948570118519
Rozmiar obrazu (w pionie)	52,9 cm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Szerokość urządzenia (z podstawą)	977,5 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Tryb wyłączenia	0,5 W
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	621,5 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Ilość głośników	2
NVIDIA G-SYNC	Nie
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Moc wyjściowa (RMS)	14 W
Pobór mocy	92 W
Wyjście na słuchawki	Tak
Kensington Lock	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
HDMI	Tak

AMD FreeSync	Nie
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Głębokość opakowania	240 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m²
Szerokość opakowania	1071 mm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Wysokość opakowania	760 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Wyjścia słuchawkowe	1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	102 kWh
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Podstawa dołączona	Tak
Regulacja wysokości	Nie
Rozmiar obrazu (w poziomie)	94,1 cm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Waga (z podstawą)	14,5 kg
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Wbudowany USB hub	Tak
Dołączone baterie zdalnego sterowania	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP
Zakres kąta nachylenia	-2 - 10°
Liczba języków OSD	10
Długość przekątnej ekranu (cm)	108 cm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów upstream	1
OSD	Tak
liczba Mini DisplayPort	1
Regulacja pochylenia	Tak

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Typ HD	4K Ultra HD
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar plamki	0,245 x 0,245 mm
HDCP	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	3 ms
Prąd wejściowy	1.5 A
Głębokość urządzenia (z podstawą)	251 mm
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, USB, HDMI
Języki menu ekranowego	Japońska, Włoski, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Holenderski, Francuska, Polski, Rosyjski, Hiszpański
Waga wraz z opakowaniem	19 kg
Kształt ekranu	Płaski
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Typ matrycy	VA
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 85%
Standard VESA	Tak
Ilość portów HDMI	2
Ekran dotykowy	Nie
Interfejs do montażu panelu	200 x 100
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	54 kWh
Natywna proporcja obrazu	16:9
Certyfikaty zgodności	CE, WEEE, REACH, RoHS
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	756755
Przekątna ekranu	42,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M