

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-x4373uhsu-b1-monitor-komputerowy-108-cm-42-5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-czarny-p-336736.html>



iiyama ProLite X4373UHSU-B1 monitor komputerowy 108 cm (42.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD Czarny

Cena brutto	2 891,99 zł
Cena netto	2 351,21 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREARM
Kod producenta	X4373UHSU-B1
Kod EAN	4948570118519
Szerokość urządzenia (z podstawą)	977,5 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	756755
Głębokość urządzenia (z podstawą)	251 mm
Typ matrycy	VA
Rozmiar obrazu (w poziomie)	94,1 cm
Podstawa dołączona	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rozmiar obrazu (w pionie)	52,9 cm
Certyfikaty zgodności	CE,WEEE,REACH,RoHS
Czas odpowiedzi (typowy)	3 ms
Regulacja pochylenia	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
AMD FreeSync	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rozmiar płamki	0,245 x 0,245 mm
OSD	Tak
Ilość DisplayPort	1
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	54 kWh
Typ HD	4K Ultra HD
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	102 kWh
Wyjście na słuchawki	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Wyjścia słuchawkowe	1
Liczba języków OSD	10
Interfejs do montażu panelu	200 x 100
Ilość portów HDMI	2
Kształt ekranu	Płaski
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Kolor nóżek	Czarny
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 85%
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Języki menu ekranowego	Japońska, Włoski, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Holenderski, Francuska, Polski, Rosyjski, Hiszpański
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Dołączone baterie zdalnego sterowania	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Regulacja wysokości	Nie
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Wysokość opakowania	760 mm
Moc wyjściowa (RMS)	14 W
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	19 kg
liczba Mini DisplayPort	1
Szerokość opakowania	1071 mm
Ilość portów USB Typu A downstream	4

Przewody	Prąd przemienenny, DisplayPort, USB, HDMI
Ilość portów upstream	1
Głębokość opakowania	240 mm
Ilość głośników	2
Prąd wejściowy	1.5 A
Długość przekątnej ekranu (cm)	108 cm
Kolor produktu	Czarny
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz
HDCP	Tak
HDMI	Tak
Zakres kąta nachylenia	-2 - 10°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	621,5 mm
Kensington Lock	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Pobór mocy	92 W
Wbudowany USB hub	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Waga (z podstawą)	14,5 kg
Tryb wyłączenia	0,5 W
Standard VESA	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m²
Wbudowane głośniki	Tak
Przekątna ekranu	42,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M