

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-x4373uhsu-b1-monitor-komputerowy-108-cm-42-5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-czarny-p-336736.html>



## iiyama ProLite X4373UHSU-B1 monitor komputerowy 108 cm (42.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD Czarny

Cena brutto	<b>2 647,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 152,84 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREARM</b>
Kod producenta	<b>X4373UHSU-B1</b>
Kod EAN	<b>4948570118519</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 135 kHz</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>4</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>14 W</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>52,9 cm</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>977,5 mm</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,5 W</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Rodzaj portu USB upstream	<b>USB Typu B</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>80000000:1</b>
W zestawie pilot zdalnego sterowania	<b>Tak</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>621,5 mm</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>G</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>54 kWh</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,WEEE,REACH,RoHS</b>

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>756755</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>200 x 100</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Rozmiar plamki	<b>0,245 x 0,245 mm</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>3 ms</b>
Prąd wejściowy	<b>1.5 A</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>251 mm</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny, DisplayPort, USB, HDMI</b>
Języki menu ekranowego	<b>Japońska, Włoski, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Holenderski, Francuska, Polski, Rosyjski, Hiszpański</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>19 kg</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 85%</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85285210</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>108 cm</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Ilość portów upstream	<b>1</b>
OSD	<b>Tak</b>
liczba Mini DisplayPort	<b>1</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Regulacja wysokości	<b>Nie</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>94,1 cm</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Kolor nóżek	<b>Czarny</b>
Waga (z podstawą)	<b>14,5 kg</b>
Powierzchnia wyświetlacza	<b>Matowy</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>

Dołączone baterie zdalnego sterowania	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>4000:1</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ErP</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-2 - 10°</b>
Liczba języków OSD	<b>10</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>G</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>102 kWh</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Kensington Lock	<b>Nie</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
HDMI	<b>Tak</b>
AMD FreeSync	<b>Nie</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Głębokość opakowania	<b>240 mm</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>400 cd/m2</b>
Szerokość opakowania	<b>1071 mm</b>
Kolory wyświetlacza	<b>1.07 biliona kolorów</b>
Wysokość opakowania	<b>760 mm</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 80%</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Pobór mocy	<b>92 W</b>
Przekątna ekranu	<b>42,5"</b>
Rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M