Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-xub2792hsc-b5-led-display-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-czarny-p-361982.html



iiyama ProLite XUB2792HSC-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Czarny

Cena brutto	**769,99 zł**
Cena netto	**626,01 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREKH9**
Kod producenta	**XUB2792HSC-B5**
Kod EAN	**4948570121786**
Wersja USB hub	**2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Regulacja wysokości	**Tak**
Format obrazu	**16:9**
Oś obrotu	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Obracany	**45 - 90°**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Ilość portów HDMI	**1**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Wysokość opakowania	**440 mm**
Ilość portów upstream	**2**
Waga wraz z opakowaniem	**7 kg**
Ilość głośników	**2**
Szerokość opakowania	**693 mm**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 23°**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**543,5 mm**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI,USB Type-C**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**

HDCP	**Tak**
Waga (z podstawą)	**6,6 kg**
HDMI	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Typ podświetlacza	**LED**
Tryb wyłączenia	**0,5 W**
Obrotowe	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Pobór mocy	**20 W**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**612 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
OSD	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Liczba języków OSD	**10**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1331318**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**22 kWh**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Kształt ekranu	**Płaski**
Typ matrycy	**IPS**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Włoski,Estoński,Rosyjski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Japońska,Francuska,Polski,Angielski**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**

Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu-A**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Zasilanie USB	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 85 kHz**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Typ HD	**Full HD**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M