

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-xub2792hsu-w6-led-display-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-bialy-p-343798.html>



iiyama ProLite XUB2792HSU-W6 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Biały

Cena brutto	811,99 zł
Cena netto	660,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAYI2
Kod producenta	XUB2792HSU-W6
Kod EAN	4948570123360
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,5 mm
Ilość DisplayPort	1
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ matrycy	IPS
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	17 kWh
Czas odpowiedzi (typowy)	0,4 ms
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Wysokość (bez podstawy)	394 mm
AMD FreeSync	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Szerokość (bez podstawy)	612,5 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
OSD	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Typ HD	Full HD
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz

Zarządzanie okablowaniem	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Liczba języków OSD	10
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,ErP
Wyjścia słuchawkowe	1
Kształt ekranu	Płaski
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wersja DisplayPort	1.4
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu-A
Ilość portów HDMI	1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Angielski, Japońska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Rosyjski, Hiszpański
Wysokość opakowania	455 mm
Wyście mocy ac	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Szerokość opakowania	690 mm
Regulacja wysokości	Tak
DDC/CI	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Oś obrotu	Tak
Kolor nóżek	Biały
Przewody	Prąd przemienny, HDMI, USB
Obracany	-45 - 45°
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Głębokość opakowania	690 mm
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Kolor produktu	Biały
Ilość głośników	2

HDCP	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
HDMI	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 115 kHz
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zakres kąta nachylenia	5 - 22°
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Kensington Lock	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	544 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1751479
Obrotowe	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Efektywny obszar widzenia drugiego wyświetlacza	597,9 x 336,3 mm
Pobór mocy	17 W
Wbudowany USB hub	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Waga (z podstawą)	5,7 kg
Czas reakcji (MPRT)	0,4 ms
Tryb wyłączenia	0,3 W
Certyfikaty zgodności	RoHS, TÜV mark, CE, EAC, UKCA, WEEE, REACH, VCCI, PSE
Technologia wyświetlacza	LED
Kąt widzenia w poziomie	178°
Standard VESA	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px



Opis produktu

- Gwarancja: F024M