Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-xub2792hsu-w6-led-display-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-bialy-p-343798.html



iiyama ProLite XUB2792HSU-W6 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Biały

Cena brutto	**811,99 zł**
Cena netto	**660,15 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAYI2**
Kod producenta	**XUB2792HSU-W6**
Kod EAN	**4948570123360**
Głębokość opakowania	**690 mm**
Wyście mocy ac	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Wysokość (bez podstawy)	**394 mm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080)**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Szerokość (bez podstawy)	**612,5 mm**
Kolor produktu	**Biały**
Regulacja wysokości	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
HDCP	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
HDMI	**Tak**
Obracany	**-45 - 45°**
Głębokość (bez podstawy)	**209,5 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Ilość głośników	**2**

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**TCO,ErP**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Obrotowe	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**31 - 115 kHz**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu-A**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 22°**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Pobór mocy	**17 W**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Ekran dotykowy	**Nie**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**544 mm**
DDC/CI	**Tak**
Certyfikaty	**TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
Kolor nóżek	**Biały**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**8000000:1**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Typ matrycy	**IPS**
Waga (z podstawą)	**5,7 kg**
Czas odpowiedzi (typowy)	**0,4 ms**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
AMD FreeSync	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,311 x 0,311 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**612,5 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Projektowanie grafiki**

Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,8 cm**
Typ HD	**Full HD**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1751479**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Efektywny obszar widzenia drugiego wyświetlacza	**597,9 x 336,3 mm**
OSD	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Czas reakcji (MPRT)	**0,4 ms**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,TÜV mark,CE,EAC,UKCA,WEEE,REACH,VCCI,PSE**
Ilość portów HDMI	**1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wysokość opakowania	**455 mm**
Liczba języków OSD	**10**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Szerokość opakowania	**690 mm**
Kształt ekranu	**Płaski**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Ilość DisplayPort	**1**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI,USB**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Francuska,Polski,Angielski,Japońska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Włoski,Rosyjski,Hiszpański**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**17 kWh**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M