

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-xub2792qsu-w6-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-wide-quad-hd-led-bialy-p-343758.html>



iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LED Biały

Cena brutto	5 123,99 zł
Cena netto	4 165,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRALAZ
Kod producenta	XUB2792QSU-W6
Kod EAN	4948570123384
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Ekran dotykowy	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Standard VESA	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Czas odpowiedzi (typowy)	0,4 ms
Wbudowane głośniki	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
AMD FreeSync	Tak
Typ matrycy	IPS
Języki menu ekranowego	Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Hiszpański, Japońska
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Regulacja wysokości	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 147 kHz
Typ HD	Quad HD
Oś obrotu	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Obracany	-45 - 45°
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1684330
Wyjście na słuchawki	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Liczba portów downstream	4
Ilość portów HDMI	1
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Szerokość produktu	613,5 mm
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Czas reakcji (MPRT)	0,4 ms
Głębokość produktu	209,5 mm
Ilość głośników	2
Certyfikaty zgodności	WEEE,UKCA,REACH,VCCI,CE,EAC, PSE,RoHS,TÜV mark
Wysokość opakowania	455 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1684330
Waga wraz z opakowaniem	7,9 kg
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 147 kHz
Kąt widzenia w poziomie	178°
Waga produktu	6,1 kg
Zakres kąta nachylenia	22 - 5°
Natywna proporcja obrazu	16:9
Szerokość opakowania	690 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	544,5 mm
Ilość DisplayPort	1
Rodzaj opakowania	Pudełko
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Przewody	DisplayPort,Prąd przemieniczny,USB,HDMI
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Typ AMD FreeSync	FreeSync

Głębokość opakowania	168 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22,1 kWh
Kolor produktu	Biały
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wysokość (bez podstawy)	394 mm
HDCP	Tak
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
HDMI	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,ErP
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Panel sterowania	Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power
Regulacja pochylenia	Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Obrotowe	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Zawartość opakowania	quick start guide, safety guide
Pobór mocy	25 W
OSD	Tak

Przekątna ekranu

27"

Rozdzielczość

2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M