

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-xub2792qsu-w6-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-wide-quad-hd-led-bialy-p-343758.html>



iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LED Biały

Cena brutto	5 123,99 zł
Cena netto	4 165,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRALAZ
Kod producenta	XUB2792QSU-W6
Kod EAN	4948570123384
Ekran dotykowy	Nie
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,ErP
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Standard VESA	Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kształt ekranu	Płaski
Czas odpowiedzi (typowy)	0,4 ms
Wbudowane głośniki	Tak
Zawartość opakowania	quick start guide, safety guide
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
AMD FreeSync	Tak
Typ matrycy	IPS
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Języki menu ekranowego	Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Hiszpański, Japońska
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak

Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ HD	Quad HD
Regulacja wysokości	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 147 kHz
Oś obrotu	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Obracany	-45 - 45°
Wyjście na słuchawki	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Ilość portów HDMI	1
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Szerokość produktu	613,5 mm
Ilość głośników	2
Głębokość produktu	209,5 mm
Wysokość opakowania	455 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1684330
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Waga wraz z opakowaniem	7,9 kg
Liczba portów downstream	4
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 147 kHz
Waga produktu	6,1 kg
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Zakres kąta nachylenia	22 - 5°
Szerokość opakowania	690 mm
Czas reakcji (MPRT)	0,4 ms
Wysokość urządzenia (z podstawą)	544,5 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Certyfikaty zgodności	WEEE,UKCA,REACH,VCCI,CE,EAC, PSE,RoHS,TÜV mark
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Przewody	DisplayPort,Prąd przemienny,USB,HDMI
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1684330
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1

Głębokość opakowania	168 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowany USB hub	Tak
Kolor produktu	Biały
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wbudowana kamera/aparat	Nie
HDCP	Tak
Ilość DisplayPort	1
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Tryb wyłączenia	0,3 W
HDMI	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22,1 kWh
Technologia wyświetlacza	LED
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wysokość (bez podstawy)	394 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Kensington Lock	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Regulacja pochylenia	Tak
Panel sterowania	Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Obrotowe	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Pobór mocy	25 W
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
OSD	Tak
Przekątna ekranu	27"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M