

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-xub2792qsu-w6-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-wide-quad-hd-led-bialy-p-343758.html>



iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LED Biały

Cena brutto	1 028,99 zł
Cena netto	836,58 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRALAZ
Kod producenta	XUB2792QSU-W6
Kod EAN	4948570123384
Głębokość opakowania	168 mm
Zakres kąta nachylenia	22 - 5°
Kolor produktu	Biały
Wysokość urządzenia (z podstawą)	544,5 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
HDCP	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1684330
HDMI	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Liczba portów downstream	4
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Czas reakcji (MPRT)	0,4 ms
Kensington Lock	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Certyfikaty zgodności	PSE,CE,EAC,UKCA,REACH,RoHS,T ÜV mark,VCCI,WEEE
Technologia wyświetlacza	LED

European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1684330
Panel sterowania	Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Obrotowe	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Pobór mocy	25 W
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran dotykowy	Nie
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Ilość DisplayPort	1
Regulacja pochylenia	Tak
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22,1 kWh
Czas odpowiedzi (typowy)	0,4 ms
Wbudowane głośniki	Tak
OSD	Tak
Wysokość (bez podstawy)	394 mm
AMD FreeSync	Tak
Typ matrycy	IPS
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kształt ekranu	Płaski
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Języki menu ekranowego	Angielski,Portugalski,Japońska,Fr

	ancuska, Polski, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Hiszpański
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Typ HD	Quad HD
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO, ErP
Wyjście na słuchawki	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ilość portów HDMI	1
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 147 kHz
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Szerokość produktu	613,5 mm
Regulacja wysokości	Tak
Zawartość opakowania	quick start guide, safety guide
Głębokość produktu	209,5 mm
Oś obrotu	Tak
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Wysokość opakowania	455 mm
Obracany	-45 - 45°
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Waga wraz z opakowaniem	7,9 kg
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Waga produktu	6,1 kg
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość opakowania	690 mm
Ilość głośników	2
Rodzaj opakowania	Pudełko
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Przewody	USB, DisplayPort, Prąd przemienne, HDMI
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 147 kHz
Przekątna ekranu	27"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M