

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-xub2797qsnp-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-wide-quad-hd-led-czarny-p-341147.html>



iiyama ProLite XUB2797QSNP-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LED Czarny

Cena brutto	1 439,99 zł
Cena netto	1 170,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFUZ4
Kod producenta	489944
Kod EAN	4948570124329
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Ilość DisplayPort	2
Okres gwarancji	5 lat(a)
Certyfikaty zgodności	CE,EAC,WEEE,UKCA,REACH,PSE,VCCI,RoHS,TÜV mark
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Maksymalne zasilanie USB	96 W
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Regulacja wysokości	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
DDC/CI	Tak
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Ilość portów USB typu C downstream	1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Wysokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Ilość portów upstream	1
Maksymalna częstotliwość	100 Hz

odświeżania	
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Obracany	-45 - 45°
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
HDMI	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Przewody	HDMI,USB Type-C,Zasilanie,DisplayPort
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Waga wraz z opakowaniem	8,7 kg
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość portów HDMI	1
Typ matrycy	IPS
Wersja DisplayPort	1.4
Standard VESA	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Pobór mocy	26 W
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wysokość (bez podstawy)	364 mm
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ilość wyjść DisplayPort	1
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	2007894
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Głębokość (bez podstawy)	47,5 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Wbudowany USB hub	Tak
Zasilanie USB	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP,TCO
Ilość głośników	2
Kształt ekranu	Płaski
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Regulacja pochylenia	Tak
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
HDCP	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 151 kHz
Głębokość opakowania	130 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Szerokość opakowania	679 mm
Języki menu ekranowego	Włoski, Hiszpański, Angielski, Niemiecki, Czeski, Francuska, Polski, Hindi, Rosyjski, Japońska
Wysokość opakowania	427 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Wersja HDMI	2.0
Format obrazu	16:9
Obrotowe	Tak
Typ HD	Wide Quad HD
Kensington Lock	Tak

Przekątna ekranu

27"

Rozdzielczość

2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M