

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/imeo2-b-3-drozny-soundbar-czarny-p-243195.html>

IMEO2/B -3-drożny Soundbar, czarny



Cena brutto	1 438,99 zł
Cena netto	1 169,91 zł
Numer katalogowy	UGAUASAUDIMEO2B
Kod producenta	2SA0767/IMEO2B
Kod EAN	5414795045675
Pasma przenoszenia (min.)	40
Stacja dokująca (wieże / radia)	Nie
Rodzaj (głośniki)	Soundbary
Regulatory	Pilot
Gwarancja	36 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Wymiary	1000 x 60.8 x 111.3 mm (W x H x D) (bez uchwyty) 1000 x 60.8 x 134.8 mm (W x H x D) (z uchwytem)
Waga	4.24
Złącza	S/PDIF
Max. moc głośników (sumaryczna)	20
Przeznaczenie (głośniki)	Gaming
System (głośniki)	3.1
Moc subwoofera	30
Zasilanie (lista)	Sieciowe
Pozostałe parametry	Rodzaj Bluetooth: V4.2
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Uchwyt do montażu na ścianie Pilot zdalnego sterowania (IR) Przewód audio jack 3.5mm (1 m) Kabel audio jack 3.5mm (0.15 m) Adapter kątowy HDMI 90 stopni
Komunikacja bezprzewodowa	Bluetooth
Pasma przenoszenia (maks.)	20

Opis produktu

Soundbar **IMEO2** charakteryzuje się smukłą i elegancką konstrukcją. Posiada wszelkie wymagane funkcje audio dla rozszerzenia systemu AV o imponujący dźwięk, nie sprawiając problemów przy instalacji. Nadaje się on perfekcyjnie do sal lekcyjnych a także do średniej wielkości sal szkoleniowych i konferencyjnych gdzie może być zintegrowany z monitorami, tablicami interaktywnymi czy projektorami.

IMEO2 składa się z dwóch głośników wysokotonowych, dwóch głośników średnionowych oraz dwóch głośników niskotonowych o łącznej mocy 60 W RMS. Wzmacniacz klasy D połączony z przetwarzaniem DSP WaveSelect oferuje krystalicznie czystą reprodukcję dźwięku ze świetną jakością tonów niskich. Wybór zdefiniowanych konfiguracji DSP umożliwia optymalizację dźwięku dla zastosowań takich jak prezentacje, filmy czy odtwarzanie muzyki.

Różnorodność wejść jak niesymetryczne wejście liniowe, HDMI (ARC) czy SPDIF (optyczne oraz koncentryczne) zapewnia wysoką kompatybilność z wieloma źródłami przy połączeniu przewodowym, a komunikacja po Bluetooth zapewnia możliwość połączenia bezprzewodowego. W przypadku systemów audio, w których występuje więcej niż jedno urządzenie IMEO2, istnieje możliwość nadania unikalnych nazw dla poszczególnych urządzeń, w celu łatwiejszej identyfikacji. Typowe zastosowanie dla IMEO2 to: hotele, sale konferencyjne, szkoły itp. Funkcja trybu hotelowego w oprogramowaniu umożliwia rozwiązanie dla tych zastosowań. Zastosowana została również dodatkowa funkcja oprogramowania umożliwiająca zdefiniowanie konkretnego źródła wybudzania z trybu czuwania, pozwalając IMEO2 na włączanie z tym samym źródłem wejścia, bez względu na źródło wybrane przed wyłączeniem urządzenia. Dodatkowo interfejs USB zapewnia możliwość podłączenia pamięci zewnętrznej.

Fizyczne przyciski znajdujące się na urządzeniu pozwalają na wybór wejścia oraz zmianę poziomu głośności. Istnieje możliwość zablokowania wyboru wejścia oraz poziomu głośności, co może okazać się bardzo przydatne w środowiskach hotelowych czy edukacyjnych.

Razem z IMEO2 załączany jest pilot, który pozwala na: zmianę wejścia, zarządzanie poziomem głośności oraz wybór konfiguracji EQ. Urządzenie dodatkowo posiada mocowania ściennie umożliwiające wygodny montaż na ścianie. IMEO2 jest tak stworzony, aby można było go zamocować w różnorodnych pozycjach nad czy pod wyświetlaczem.

Funkcja automatycznego trybu uśpienia zapewnia, że IMEO2 automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii, dzięki temu energia nie jest marnowana, a IMEO2 jest gotowy do użycia w każdym momencie.