Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/imou-cruiser-2c-2k-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2304-x-1296-px-sufit-sciana-p-332084.html



Imou Cruiser 2C 2K Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2304 x 1296 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**160,99 zł**
Cena netto	**130,89 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCODS**
Kod producenta	**IPC-S7CP-3M0WE**
Kod EAN	**6971927238194**
Materiał obudowy	**Plastik**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Suma megapikseli	**3 MP**
Poziom hałasu syreny	**110 dB**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wodoodporne złącze	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**107°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wbudowana syrena	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi**
Ilość klatek	**30 fps**
Długość stałej ogniskowej	**3,6 mm**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Auto-tracking	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**

Kąt widzenia obiektywu w pionie	**45°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88°**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Cyfrowy zoom	**8x**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Karta sieciowa	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,802.11g,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n)**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Wysokość produktu	**183,3 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Szerokość produktu	**120,7 mm**
Liczba czujników	**1**
Głębokość produktu	**136,2 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Waga produktu	**409 g**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Kolor produktu	**Biały**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Zestaw do montażu	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2304 x 1296 px**
Dołączone śruby	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**

Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Tryb nocny	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Bluetooth	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M