Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/intel-x710-t2l-wewnetrzny-ethernet-10000-mbit-s-p-370497.html

Intel X710-T2L Wewnętrzny Ethernet 10000 Mbit/s

Cena brutto	**1 293,99 zł**
Cena netto	**1 052,02 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCMPN**
Kod producenta	**X710T2LBLK**
Kod EAN	**5032037164337**
Typ interfejsu	**PCIe v3.0 (8.0GT/s)**
iWARP/RDMA	**Nie**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**100 Gigabit Ethernet,Gigabit Ethernet,2.5 Gigabit Ethernet,5 Gigabit Ethernet,10 Gigabit Ethernet**
Kontroler LAN	**Intel X710-AT2**
Status	**Launched**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**2500,100 Mbit/s,1000,10000 Mbit/s,5000 Mbit/s,100000**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**10000 Mbit/s**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 55 °C**
Diody LED	**Działanie,Link**
Kolor produktu	**Czarny,Zielony,Szary**
Przeznaczenie	**Serwer**
Typ produktu	**Network Interface Card**
Interfejs hosta	**PCI Express**
Data premiery	**Q3'19**
On-chip QoS and Traffic Management	**Tak**
Rodzaj kontrolera	**Intel® Ethernet Controller X710-AT2**
Intel® Flexible Port Partitioning	**Tak**
Interfejs	**Ethernet**
Intel® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c)	**Tak**
wersja PCI	**3.0**

Typ okablowania	**RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Rynek docelowy	**Artificial Intelligence, High Performance Computing**
Inteligentny system odciążania	**Tak**
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	**NA**
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	**5A991**
Technologia We/Wy Intel® Data Direct	**Tak**
Typ przewodu	**RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m**
Rodaj karty sieciowej	**Server**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 1588,IEEE 802.3az**
Storage Over Ethernet	**iSCSI, NFS**
Seria produktów	**700 Series Network Adapters (up to 40GbE)**
Szybkość i szerokość slotu	**8.0 GT/s, x8 Lane**
Wewnętrzny	**Tak**
Zgodny z PCI-SIG* SR-IOV	**Tak**
Maksymalny zasięg działania	**100 m**
Kabel karty sieciowej	**Copper**
Wysokość wspornika	**Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)**
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M