

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/intellinet-509220-lacza-sieciowe-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-bialy-p-342347.html>



## Intellinet 509220 łączy sieciowe Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Biały

Cena brutto	<b>516,99 zł</b>
Cena netto	<b>420,32 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGH43</b>
Kod producenta	<b>5485</b>
Kod EAN	<b>766623509220</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3bt,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP65</b>
Źródło zasilania	<b>PoE</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 80 °C</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>50000 h</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 80 °C</b>
Wysokość produktu	<b>65 mm</b>
Szerokość produktu	<b>206 mm</b>
Głębokość produktu	<b>299 mm</b>
Diody LED	<b>Zasilanie,Link,PoE</b>
Wysokość opakowania	<b>90 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,3 kg</b>
Waga produktu	<b>1 kg</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr</b>
Szerokość opakowania	<b>310 mm</b>
Możliwość sztaplowania	<b>Nie</b>
Głębokość opakowania	<b>350 mm</b>

Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	<b>6,93 kg</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	<b>335 mm</b>
Wspierany auto-aging adresów MAC	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Prędkość przekazywania	<b>7,44 Mpps</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	<b>365 mm</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>2000 wejścia</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>6 szt.</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>2 MB</b>
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>565 mm</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>85 W</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>9216</b>
Wspierany auto-learning adresów MAC	<b>Tak</b>
Obsługiwane typy kabli	<b>Cat8.1, Cat6a, Cat6, Cat5e</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Nie</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>10 Gbit/s</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>5</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M