

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/intellinet-561167-lacza-sieciowe-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-czarny-p-334035.html>



## Intellinet 561167 łącza sieciowe Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena brutto	<b>912,99 zł</b>
Cena netto	<b>742,27 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAFIJ</b>
Kod producenta	<b>3658455</b>
Kod EAN	<b>766623561167</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s</b>
Zestaw do montażu haków	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-10 - 70 °C</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>259692 h</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 45 °C</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Szerokość produktu	<b>280 mm</b>
Głębokość produktu	<b>180 mm</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr</b>

Diody LED	<b>Link,Zasilanie,PoE,Działanie</b>
Pobór mocy (max)	<b>150 W</b>
Rozmiar bufora	<b>512 KB</b>
Waga produktu	<b>1,6 kg</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Wspierany auto-learning adresów MAC	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Wspierany auto-aging adresów MAC	<b>Tak</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Typ uwierzytelniania	<b>IEEE 802.1x</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Port konsoli	<b>RJ-45</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Ilość slotów Modułu SFP	<b>2</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Liczba wentylatorów	<b>1 wentylator</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8192 wejścia</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Poziom hałasu	<b>23,5 dB</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>20 Gbit/s</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>8</b>
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP client</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M