

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/intellinet-561167-lacza-sieciowe-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-czarny-p-334035.html>



Intellinet 561167 łącza sieciowe Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena brutto	912,99 zł
Cena netto	742,27 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAFIJ
Kod producenta	3658455
Kod EAN	766623561167
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
IGMP snooping	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Funkcje DHCP	DHCP client
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa 10G	Nie
Obsługa sieci VLAN	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s
Zestaw do montażu haków	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 70 °C
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	259692 h
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C

Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	280 mm
Głębokość produktu	180 mm
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Diody LED	Link,Zasilanie,PoE,Działanie
Pobór mocy (max)	150 W
Waga produktu	1,6 kg
Rozmiar bufora	512 KB
Przewody	Prąd przemienny
Store-and-forward	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Obsługa PoE	Tak
Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x
Port konsoli	RJ-45
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Materiał obudowy	Metal
Ilość slotów Modułu SFP	2
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Wielkość tabeli adresów	8192 wejścia
Dublowanie portów	Tak
Poziom hałasu	23,5 dB
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G024M