

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/intellinet-561433-lacza-sieciowe-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-czarny-p-330208.html>

Brak zdjęcia

Intellinet 561433 łącza sieciowe Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena brutto	1 333,99 zł
Cena netto	1 084,54 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAFHC
Kod producenta	5805275
Kod EAN	766623561433
Pełny duplex	Tak
Głębokość produktu	200 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Wysokość produktu	44 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP,SSH-2,SSH,SNMPv3,HTTPS
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	255 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Certyfikaty	FCC B, CE
Zestaw do montażu haków	Tak
Obsługa PoE	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Waga produktu	3,2 kg
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Auto-Negocjacja	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z zaleceniami producenta.,Nie otwieraj

	obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia elektrycznego.,Unikaj kontaktu z cieczą, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Pamięci bufora pakietów	4,1 MB
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Diody LED	Działanie,Link,PoE,Zasilanie
Podpora kontroli przepływu	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 70 °C
Agregator połączenia	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Dublowanie portów	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Materiał obudowy	Metal
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa sieci VLAN	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Obsługa 10G	Nie
Prędkość przekazywania	14,88 Mpps
Store-and-forward	Tak
Pobór mocy (max)	270 W
IGMP snooping	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Ilość slotów Modułu SFP	2

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M