

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/intellinet-giga-switch-16x-10-100-1000-rj45-561068-p-215889.html>

## INTELLINET GIGA SWITCH 16X 10/100/1000 RJ45 561068



Cena brutto	<b>432,99 zł</b>
Cena netto	<b>352,02 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILITLSWI0016</b>
Kod producenta	<b>561068</b>
Kod EAN	<b>766623561068</b>
Przełącznik wielowarstwowy	<b>L2</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>16</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u</b>
Zestaw do montażu haków	<b>Tak</b>
Maksymalne zużycie mocy	<b>9,1 W</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 70 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Szerokość produktu	<b>215 mm</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>133 mm</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Wspierany auto-learning adresów MAC	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>940 g</b>

---

Wspierany auto-aging adresów MAC	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienne</b>
Prędkość przekazywania	<b>1,488 Mpps</b>
Automatyczne wykrywanie	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8192 wejścia</b>
Pobór mocy (max)	<b>9,1 W</b>
Typ przełącznika	<b>Nie zarządzany</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>9000</b>
Układ	<b>1U</b>
Obsługiwane typy kabli	<b>Cat4,Cat5e,Cat5,Cat3</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Ilość portów Gigabit Ethernet	<b>16</b>
Certyfikaty	<b>FCC Class A, CE</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Technologia okablowania Copper Ethernet	<b>100BASE-TX,1000BASE-T,10BASE-T</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>32 Gbit/s</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M