

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/intellinet-giga-switch-24x-rj45-2x-sfp-web-smart-vlan-qos-rack-560917-p-249164.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## INTELLINET GIGA SWITCH 24X RJ45 + 2X SFP WEB-SMART VLAN QOS RACK 560917

Cena brutto	<b>810,99 zł</b>
Cena netto	<b>659,34 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILITLSWI0011</b>
Kod producenta	<b>KILITLSWI0011</b>
Kod EAN	<b>766623560917</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Liczba grup multemisji filtrowanych	<b>8</b>
Obsługa Multicast	<b>Tak</b>
Uwierzytelnianie	<b>Uwierzytelnianie na podstawie portów</b>
Ilość slotów Modułu SFP	<b>2</b>
Uchwyty mocowania dołączone	<b>Tak</b>
Liczba zainstalowanych modułów SFP	<b>2</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>20 W</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Układ	<b>1U</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3u</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Raport zdarzeń systemowych	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>2,2 kg</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Głębokość produktu	<b>205 mm</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>24</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>

Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Obsługiwane typy kabli	<b>Cat4,Cat5,Cat3,Cat5e</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Maksymalne zużycie mocy	<b>20 W</b>
Certyfikaty	<b>FCC Class A, CE</b>
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	<b>Tak</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8000 wejścia</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Prędkość przekazywania	<b>1,488 Mpps</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Rozmiar bufora	<b>512 KB</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Zestaw do montażu haków	<b>Tak</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>440 mm</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>52 Gbit/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>9216</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienny</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy