Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/intellinet-giga-switch-24x-rj45-2x-sfp-web-smart-vlan-qos-rack-560917-p-249164.html

INTELLINET GIGA SWITCH 24X RJ45 + 2X SFP WEB-SMART VLAN QOS RACK 560917

Cena brutto	**810,99 zł**
Cena netto	**659,34 zł**
Numer katalogowy	**KILITLSWI0011**
Kod producenta	**KILITLSWI0011**
Kod EAN	**766623560917**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**2**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Prędkość przekazywania	**1,488 Mpps**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Szerokość produktu	**440 mm**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Głębokość produktu	**205 mm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Waga produktu	**2,2 kg**
Limit częstotliwości	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**8**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Układ	**1U**

IGMP snooping	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Dublowanie portów	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Certyfikaty	**FCC Class A, CE**
Agregator połączenia	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**52 Gbit/s**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Obsługiwane typy kabli	**Cat4,Cat5e,Cat5,Cat3**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1D,IEEE 802.3u**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Maksymalne zużycie mocy	**20 W**
Pobór mocy (max)	**20 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Rozmiar bufora	**512 KB**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**

Store-and-forward	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy