Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/intellinet-gigabit-switch-16x-10-100-1000-rj45-poe-p-277952.html

INTELLINET GIGABIT SWITCH 16X 10/100/1000 RJ45 POE



Cena brutto	**1 348,99 zł**
Cena netto	**1 096,74 zł**
Numer katalogowy	**KILITLSWI0024**
Kod producenta	**561341**
Kod EAN	**766623561341**
Pamięci bufora pakietów	**0,512 MB**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługa Multicast	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 90 °C**
Limit częstotliwości	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH-2,HTTPS,SSH,802.1x RADIUS**
Liczba VLANs	**4096**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
IGMP snooping	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN,Port-based VLAN**
Głębokość produktu	**208 mm**
Diody LED	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Waga produktu	**3,86 kg**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**220 W**
Przewody	**Prąd przemienny**
Agregator połączenia	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Obsługiwane typy kabli	**Cat4,Cat5e,Cat5,Cat3**
Układ	**1U**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**

Ilość portów Gigabit Ethernet	**16**
Obsługa PoE	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Certyfikaty	**FCC Class A, CE**
Przepustowość rutowania/przełączania	**36 Gbit/s**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Pełny dupleks	**Tak**
Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)	**14880 pps**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Obsługa 10G	**Nie**
Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)	**148800 pps**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	**1488000 pps**
Protokoły zarządzające	**SNMP, Telnet, SSH**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Pobór mocy (max)	**260 W**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad**

Store-and-forward	**Tak**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**2**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**16**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Krótkie spięcie**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Protokół drzewa rozpinającego	**Nie**
Podręcznik użytkownika	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M