

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/intellinet-gigabit-switch-24x-10-100-1000-rj45-des-p-283110.html>

INTELLINET GIGABIT SWITCH 24X 10/100/1000 RJ45 DES



| | |
|---|--|
| Cena brutto | 485,99 zł |
| Cena netto | 395,11 zł |
| Numer katalogowy | KILITLSWI0026 |
| Kod producenta | 561273 |
| Kod EAN | 766623561273 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Szerokość produktu | 280 mm |
| Głębokość produktu | 180 mm |
| Diody LED | Link,Zasilanie,Działanie |
| Kontrola i udostępnianie bezprzewodowych punktów dostępowych (CA) | Tak |
| Waga produktu | 2,6 kg |
| Ostrzeżenia | Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps) | 14880 pps |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps) | 148800 pps |
| Obsługa PoE | Nie |
| Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps) | 1488000 pps |
| Automatyczne wykrywanie | Tak |
| Złącze zasilania | Gniazdo wejściowe AC |
| Materiał obudowy | Metal |
| Pobór mocy (max) | 16 W |

| | |
|---|---|
| Wielkość tabeli adresów | 16384 wejścia |
| Certyfikaty | FCC A, CE |
| Auto-Negocjacja | Tak |
| Pamięci bufora pakietów | 0,512 MB |
| Store-and-forward | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
| Obsługiwane typy kabli | Cat4,Cat5,Cat3,Cat5e |
| Wspierany auto-learning adresów MAC | Tak |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Wspierany auto-aging adresów MAC | Tak |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 48 Gbit/s |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Pełny duplex | Tak |
| Obsługa 10G | Nie |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3az,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3 |
| Zestaw do montażu haków | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Przewodnik użytkownika | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: G036M