Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/intellinet-switch-10-100-1000-giga-24-sfp-561044-p-221421.html

INTELLINET SWITCH 10/100/1000 GIGA 24 SFP 561044



Cena brutto	**564,99 zł**
Cena netto	**459,34 zł**
Numer katalogowy	**KILITLSWI0018**
Kod producenta	**561044**
Kod EAN	**766623561044**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**440 mm**
Głębokość produktu	**208 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**3 kg**
Przewody	**Prąd przemienny**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Nie**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Materiał obudowy	**Metal**
Warstwa przełącznika	**L2**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Certyfikaty	**FCC Class A, CE**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,10BASE-T,100BASE-TX**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**52 Gbit/s**
Pobór mocy (max)	**20 W**

Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Rozmiar bufora	**512 KB**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**2**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Prędkość przekazywania	**1,488 Mpps**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3z,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Maksymalne zużycie mocy	**20 W**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5,Cat3,Cat4,Cat5e**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 70 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M