Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/intellinet-switch-48-portowy-zarzadzalny-gigabit-r-p-253119.html

INTELLINET SWITCH 48-PORTOWY ZARZĄDZALNY GIGABIT R



Cena brutto	**1 979,99 zł**
Cena netto	**1 609,75 zł**
Numer katalogowy	**KILITLSWI0021**
Kod producenta	**561334**
Kod EAN	**766623561334**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**4**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Złącze światłowodowe	**MiniGBIC**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMP,SSH-2**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Wysokość produktu	**44 mm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Pamięci bufora pakietów	**1,5 MB**
Obsługa Multicast	**Tak**
Głębokość produktu	**335 mm**
Limit częstotliwości	**Tak**
Diody LED	**Link,Zasilanie,Działanie,Prędkość**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Waga produktu	**4,2 kg**
IGMP snooping	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Kolor produktu	**Czarny**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN,Port-based VLAN**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Dublowanie portów	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Agregator połączenia	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**104 Gbit/s**

Materiał obudowy	**Metal**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Certyfikaty	**FCC A, CE**
Obsługiwane typy kabli	**Cat4,Cat5,Cat3,Cat5e**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,10BASE-T,100BASE-TX**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)	**14880 pps**
Maksymalne zużycie mocy	**36 W**
Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)	**148800 pps**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	**1488000 pps**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Pobór mocy (max)	**36 W**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M