

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/intellinet-switch-48-portowy-zarzadzalny-gigabit-r-p-253119.html>

INTELLINET SWITCH 48-PORTOWY ZARZĄDZALNY GIGABIT R



Cena brutto	1 979,99 zł
Cena netto	1 609,75 zł
Numer katalogowy	KILITLSWI0021
Kod producenta	561334
Kod EAN	766623561334
Pamięci bufora pakietów	1,5 MB
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Złącze światłowodowe	MiniGBIC
Store-and-forward	Tak
Pobór mocy (max)	36 W
Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)	148800 pps
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Warstwa przełącznika	L2
Dublowanie portów	Tak
IGMP snooping	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Waga produktu	4,2 kg
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Głębokość produktu	335 mm
Pełny duplex	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP,SSH-2
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,10BASE-T,100BASE-TX
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługiwane typy kabli	Cat4,Cat5,Cat3,Cat5e
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Certyfikaty	FCC A, CE

Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa PoE	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Obsługa Multicast	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Ilość slotów Modułu SFP	4
Liczba zainstalowanych modułów SFP	4
Auto-Negocjacja	Tak
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	1488000 pps
Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)	14880 pps
Agregator połączenia	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN,Port-based VLAN
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Diody LED	Link,Zasilanie,Działanie,Prędkość
Obsługa 10G	Nie
Szerokość produktu	440 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Przepustowość rutowania/przełączania	104 Gbit/s
Podręcznik użytkownika	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Maksymalne zużycie mocy	36 W
Materiał obudowy	Metal
Zestaw do montażu haków	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przewody	Prąd przemienne



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G036M