Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/intellinet-switch-ethernet-8x-rj45-10-100-mb-s-4x-p-223263.html



INTELLINET SWITCH ETHERNET 8X RJ45 10/100 MB/S 4X

Cena brutto	**365,99 zł**
Cena netto	**297,55 zł**
Numer katalogowy	**KILITLSWI0020**
Kod producenta	**561075**
Kod EAN	**766623561075**
Waga produktu	**1,5 kg**
Kontrola i udostępnianie bezprzewodowych punktów dostępowych (CA	**Tak**
Kontrola i udostępnianie bezprzewodowych punktów dostępowych (CA	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)	**14880 pps**
Kolor produktu	**Czarny**
Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)	**148800 pps**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Pobór mocy (max)	**80 W**
Obsługa PoE	**Tak**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Rozmiar bufora	**768 KB**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Certyfikaty	**FCC A, CE**
Store-and-forward	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**70 W**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5,Cat3,Cat4**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Prędkość przekazywania	**0,1488 Mpps**

Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,100BASE-TX**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**4**
Przepustowość rutowania/przełączania	**1,6 Gbit/s**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Fast Ethernet (10/100)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**80 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Krótkie spięcie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Kontrola i udostępnianie bezprzewodowych punktów dostępowych (CA	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Kontrola i udostępnianie bezprzewodowych punktów dostępowych (CA	**Tak**
Szerokość produktu	**280 mm**
Kontrola i udostępnianie bezprzewodowych punktów dostępowych (CA	**Tak**
Głębokość produktu	**179 mm**
Kontrola i udostępnianie bezprzewodowych punktów dostępowych (CA	**Tak**
Diody LED	**Zasilanie,Działanie,PoE**
Kontrola i udostępnianie bezprzewodowych punktów dostępowych (CA	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M