Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/intellinet-switch-giga-5x-poe-desktop-561228-p-249165.html

INTELLINET SWITCH GIGA 5X POE+ DESKTOP 561228

Cena brutto	**297,99 zł**
Cena netto	**242,27 zł**
Numer katalogowy	**KILITLSWI0013**
Kod producenta	**KILITLSWI0013**
Kod EAN	**766623561228**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**27 mm**
Szerokość produktu	**140 mm**
Głębokość produktu	**76 mm**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Diody LED	**Działanie,Link,Zasilanie,PoE**
Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)	**14880 pps**
Waga produktu	**710 g**
Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)	**148800 pps**
Przewody	**Prąd przemienny**
Kolor produktu	**Czarny**
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	**1488000 pps**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Pobór mocy (max)	**70 W**
Obsługa PoE	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**0,192 MB**
Materiał obudowy	**Metal**

Store-and-forward	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**60 W**
Certyfikaty	**FCC Class B, CE**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**5**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,10BASE-T,100BASE-TX**
Przepustowość rutowania/przełączania	**10 Gbit/s**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**5**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3af**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**70 W**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie,Przeładowanie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy