

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/intellinet-switch-gigabit-16x-rj45-poe-2x-sfp-p-283112.html>

INTELLINET SWITCH GIGABIT 16X RJ45, POE+, 2X SFP,



| | |
|--|---------------------------------------|
| Cena brutto | 1 612,99 zł |
| Cena netto | 1 311,37 zł |
| Numer katalogowy | KILITLSWI0028 |
| Kod producenta | 561259 |
| Kod EAN | 766623561259 |
| Obsługa PoE | Tak |
| Automatyczne wykrywanie | Tak |
| Materiał obudowy | Metal |
| Pobór mocy (max) | 420 W |
| Certyfikaty | FCC A, CE, RoHS |
| Store-and-forward | Tak |
| Obsługiwane typy kabli | Cat5,Cat5e |
| Liczba wentylatorów | 2 wentylatory |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 30 W |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Poziom hałasu | 21,3 dB |
| Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 16 |
| Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 100BASE-TX,1000BASE-T |
| Wielkość tabeli adresów | 8192 wejścia |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 36 Gbit/s |
| Pamięci bufora pakietów | 0,5 MB |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 16 |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 370 W |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Pełny duplex | Tak |
| Obsługa 10G | Nie |

| | |
|--|--|
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3u,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3 |
| Zestaw do montażu haków | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Funkcje ochrony zasilania | Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Krótkie spięcie,Przeładowanie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 - 70 °C |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 144000 h |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Szerokość produktu | 441,1 mm |
| Głębokość produktu | 204,3 mm |
| Ostrzeżenia | Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr |
| Diody LED | Link,Działanie,Prędkość,PoE,Zasilanie |
| Możliwość sztaplowania | Nie |
| Waga produktu | 4 kg |
| Produkt stackowalny | Nie |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps) | 14880 pps |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps) | 148800 pps |
| Typ przełącznika | Nie zarządzany |
| Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps) | 1488000 pps |

Opis produktu

- Gwarancja: G036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
