Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/intellinet-switch-gigabit-16x-rj45-poe-2x-sfp-p-283112.html



INTELLINET SWITCH GIGABIT 16X RJ45, POE+, 2X SFP,

Cena brutto	**1 671,99 zł**
Cena netto	**1 359,34 zł**
Numer katalogowy	**KILITLSWI0028**
Kod producenta	**561259**
Kod EAN	**766623561259**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Funkcje ochrony zasilania	**Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Krótkie spięcie,Przeładowanie**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 70 °C**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**144000 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**441,1 mm**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Głębokość produktu	**204,3 mm**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Diody LED	**Link,Działanie,Prędkość,PoE,Zasilanie**
Produkt stackowalny	**Nie**
Waga produktu	**4 kg**
Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)	**14880 pps**
Przewody	**Prąd przemienny**

Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)	**148800 pps**
Kolor produktu	**Czarny**
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	**1488000 pps**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Pobór mocy (max)	**420 W**
Certyfikaty	**FCC A, CE, RoHS**
Store-and-forward	**Tak**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5,Cat5e**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Poziom hałasu	**21,3 dB**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**16**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,1000BASE-T**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Przepustowość rutowania/przełączania	**36 Gbit/s**
Pamięci bufora pakietów	**0,5 MB**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**370 W**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M