

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/intellinet-switch-gigabit-16x-rj45-poe-2x-sfp-p-283112.html>

INTELLINET SWITCH GIGABIT 16X RJ45, POE+, 2X SFP,



Cena brutto	1 597,99 zł
Cena netto	1 299,18 zł
Numer katalogowy	KILITLSWI0028
Kod producenta	561259
Kod EAN	766623561259
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 70 °C
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	144000 h
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	441,1 mm
Głębokość produktu	204,3 mm
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Diody LED	Link,Działanie,Prędkość,PoE,Zasilanie
Możliwość sztaplowania	Nie
Waga produktu	4 kg
Produkt stackowalny	Nie
Przewody	Prąd przemienny
Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)	14880 pps
Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)	148800 pps
Kolor produktu	Czarny
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	1488000 pps
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Automatyczne wykrywanie	Tak
Obsługa PoE	Tak

Pobór mocy (max)	420 W
Materiał obudowy	Metal
Certyfikaty	FCC A, CE, RoHS
Store-and-forward	Tak
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat5e
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Poziom hałasu	21,3 dB
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	16
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,1000BASE-T
Ilość slotów Modułu SFP	2
Przepustowość rutowania/przełączania	36 Gbit/s
Wielkość tabeli adresów	8192 wejścia
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Pamięci bufora pakietów	0,5 MB
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Podpora kontroli przepływu	Tak
Pełny duplex	Tak
Obsługa 10G	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3
Zestaw do montażu haków	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Krótkie spięcie,Przeładowanie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podręcznik użytkownika	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
