Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/intellinet-switch-gigabit-24x-rj45-poe-2x-sfp-w-p-293792.html

# INTELLINET SWITCH GIGABIT 24X RJ45 POE+, 2X SFP, W



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 610,99 zł** |
| Cena netto | **1 309,75 zł** |
| Numer katalogowy | **KILITLSWI0032** |
| Kod producenta | **561242** |
| Kod EAN | **766623561242** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Funkcje ochrony zasilania | **Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Krótkie spięcie,Przeładowanie** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85176990** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-10 - 70 °C** |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | **144000 h** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 45 °C** |
| Wysokość produktu | **44 mm** |
| Szerokość produktu | **441,1 mm** |
| Głębokość produktu | **204,3 mm** |
| Diody LED | **PoE,Zasilanie,Link,Działanie,Prędkość** |
| Waga produktu | **4 kg** |
| Ostrzeżenia | **Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo** |
| Przewody | **Prąd przemienny** |
| Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps) | **14880 pps** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps) | **148800 pps** |

| | |
|---|---|
| Typ przełącznika | **Nie zarządzany** |
| Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps) | **1488000 pps** |
| Układ | **1U** |
| Automatyczne wykrywanie | **Tak** |
| Obsługa PoE | **Tak** |
| Materiał obudowy | **Metal** |
| Pobór mocy (max) | **420 W** |
| Certyfikaty | **FCC Class A, CE, RoHS** |
| Store-and-forward | **Tak** |
| Obsługiwane typy kabli | **Cat5,Cat5e** |
| Liczba wentylatorów | **2 wentylatory** |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | **30 W** |
| Możliwości montowania w stelażu | **Tak** |
| Poziom hałasu | **21,3 dB** |
| Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | **24** |
| Ilość slotów Modułu SFP | **2** |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | **10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T** |
| Wielkość tabeli adresów | **8192 wejścia** |
| Przepustowość rutowania/przełączania | **52 Gbit/s** |
| Pamięci bufora pakietów | **0,512 MB** |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | **24** |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | **370 W** |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Podpora kontroli przepływu | **Tak** |
| Pełny dupleks | **Tak** |
| Automatyczne MDI/MDI-X | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x** |
| Zestaw do montażu haków | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M