Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/intellinet-switch-gigabit-zarzadzalny-16x-rj45-poe-p-284195.html

INTELLINET SWITCH GIGABIT ZARZĄDZALNY 16X RJ45 POE



Cena brutto	**1 727,99 zł**
Cena netto	**1 404,87 zł**
Numer katalogowy	**KILITLSWI0029**
Kod producenta	**561198**
Kod EAN	**766623561198**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Pobór mocy (max)	**410 W**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Rozmiar bufora	**512 KB**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 90 °C**
Store-and-forward	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMPv3,SSH-2,SNMP**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Telnet	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Prędkość przekazywania	**1,488 Mpps**
Szerokość produktu	**440 mm**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**16**
Głębokość produktu	**208 mm**
Funkcje IPv4 i IPv6	**Dual stack IPv4/IPv6**
Diody LED	**Zasilanie,Link,Działanie,PoE**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Waga produktu	**2,5 kg**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Przewody	**Prąd przemienny**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Limit częstotliwości	**Tak**

Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN,Port-based VLAN**
Układ	**1U**
Dublowanie portów	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**374 W**
Materiał obudowy	**Metal**
Przepustowość rutowania/przełączania	**36 Gbit/s**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Agregator połączenia	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Poziom hałasu	**45 dB**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Obsługiwane typy kabli	**Cat4,Cat5,Cat3,Cat5e**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1D,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**

Zestaw do montażu haków	**Tak**
Zapobieganie atakom ICMP	**Tak**
Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)	**14880 pps**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)	**148800 pps**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	**1488000 pps**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M