

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/intellinet-switch-gigabit-zarzadzalny-16x-rj45-poe-p-284195.html>

INTELLINET SWITCH GIGABIT ZARZĄDZALNY 16X RJ45 POE



Cena brutto	1 639,99 zł
Cena netto	1 333,33 zł
Numer katalogowy	KILITLSWI0029
Kod producenta	561198
Kod EAN	766623561198
Poziom hałasu	45 dB
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Przełącznik wielowarstwowy	L2+
Obsługiwane typy kabli	Cat4,Cat5,Cat3,Cat5e
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Pełny duplex	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Warstwa przełącznika	L2+
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1D,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo

Zestaw do montażu haków	Tak
Zapobieganie atakom ICMP	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)	14880 pps
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)	148800 pps
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	1488000 pps
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Automatyczne wykrywanie	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Pobór mocy (max)	410 W
Rozmiar bufora	512 KB
Podręcznik użytkownika	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Store-and-forward	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 90 °C
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv3,SSH-2,SNMP
Telnet	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	44 mm
Prędkość przekazywania	1,488 Mpps
Szerokość produktu	440 mm
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	16
Głębokość produktu	208 mm
Funkcje IPv4 i IPv6	Dual stack IPv4/IPv6
Diody LED	Zasilanie,Link,Działanie,PoE
Ilość slotów Modułu SFP	2
Waga produktu	2,5 kg
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Przewody	Prąd przemienny
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Kolor produktu	Czarny

Limit częstotliwości	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Układ	1U
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN,Port-based VLAN
Obsługa PoE	Tak
Dublowanie portów	Tak
Materiał obudowy	Metal
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	374 W
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Agregator połączenia	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	36 Gbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G036M