

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ip-imou-cruiser-dual-10mp-5mp-5mp-p-342947.html>

IP Imou Cruiser Dual 10MP (5MP + 5MP)

Cena brutto	302,99 zł
Cena netto	246,33 zł
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0058
Kod producenta	IPC-S7XP-10M0WED
Kod EAN	6971927239597
Szerokość produktu	158,7 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	78°
Głębokość produktu	125 mm
Cyfrowy zoom	8x
Waga produktu	642 g
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Układ	Wieżyczka
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Wi-Fi	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
PTZ	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Tryb nocny	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
System dźwięku	2-drożny
Liczba kamer	1
Bluetooth	Nie

Zakres przesuwania	0 - 260°
Materiał obudowy	Plastik
Automatyczne wykrywanie	Tak
Certyfikaty	CE, UKCA
Pobór mocy (max)	12 W
Suma megapikseli	3 MP
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Wbudowany HDD	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Dołączone śruby	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Możliwość przybliżenia	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Formaty kompresji	H.265,H.264
Certyfikaty zgodności	CE
Typ mocowania	Sufit
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Poziom hałasu syreny	110 dB
Ilość klatek	15 fps
Przycisk reset	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	94°
Zakres kąta nachylenia	0 - 30°
Wbudowana syrena	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Liczba soczewek	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Maska prywatności	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android

Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Auto-tracking	Tak
Wysokość produktu	201,9 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	41°

Opis produktu

- Gwarancja: F024M